



FORAPACK - 4FK

ELECTROPOMPES IMMERGEES Ø 4"PRE-CÂBLEES



PACKS SOLUTIONS
Le prêt à poser !

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.


DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4" (98mm).

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines en LEXAN 141-R et diffuseurs en NORYL FE1520PW.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316L.
- Moteur immergé FRANKLIN «NG» à bain d'eau en inox AISI 316, 2900 tr/min, IPX8, S1.
- Raccordement étanche du câble électrique (15, 30 et 40 m), réalisé en usine, prêt à l'emploi !
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50Hz).



EQUIPEMENT :

- MONOPHASE : câble alimentaire + jonction montée usine + coffret de démarrage avec protection thermique, condensateur et prise normalisée.
- TRIPHASE : câble alimentaire + jonction + interrupteur disjoncteur GV2.

OPTION :

coffrets de protection contre le manque d'eau, voir page 3.34.



motorisation



Franklin Electric

* SECUPOMPE mono 230v, voir page 3.06.

Désignation	Code	€		Q = débit en m3/h											
		Prix HT	kW	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
01 FORAPACK 15 m de Câble															
M 207/15 - FK	J1A3A00	637	0.37	48	46	44	39	33	25	14					
T 210/15 - FK	J1A3A03	737	0.55	70	68	63	57	48	36	20					
M 409/15 - FK	J1A3A04	768	0.75	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23	
M 414/15 - FK	J1A3A06	924	1.10	92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35	
02 FORAPACK 30 m de Câble															
M 210/30 - FK	J1A3B00	780	0.55	70	68	63	57	48	36	20					
M213/30 - FK	J1A3B02	888	0.75	90	88	82	74	62	46	26					
M407/30 - FK	J1A3B03Q	762	0.55	46	45	44	42	40	38	35	32	28	23	17	
M409/30 - FK	J1A3B04	804	0.75	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23	
M414/30 - FK	J1A3B06	969	1.10	92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35	
03 FORAPACK 40 m de Câble															
M213/40 - FK	J1A3C00	949	0.75	90	88	82	74	62	46	26					
M220/40 - FK	J1A3C02	1 110	1.10	135	130	122	111	93	71	39					
M409/40 - FK	J1A3C04	872	0.75	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23	
M414/40 - FK	J1A3C06	1 031	1.10	92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35	

TYPE	DIMENSIONS				Poids kg		
	DN	h mono / h tri	h1	Câble 15 m	Câble 30 m	Câble 40 m	
FORAPACK 207	1"1/4	518/504	290	16	-	-	
FORAPACK 210	1"1/4	598/573	345	17	20	-	
FORAPACK 213	1"1/4	683/648	400	-	21	25	
FORAPACK 220	1"1/4	861/837	554	-	-	26	
FORAPACK 407	1"1/4	567/542	314	-	22	-	
FORAPACK 409	1"1/4	641/606	358	18	22	24	
FORAPACK 414	1"1/4	775/751	468	21	23	25	