



FORAPACK - 4PD

ELECTROPOMPES IMMERGEES Ø 4"PRE-CÂBLEES



PACKS SOLUTIONS
Le prêt à poser !

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4" (98mm).

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines en LEXAN 141-R et diffuseurs en NORYL FE1520PW.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316L.
- Moteur immergé **PEDROLLO** 4PD à bain d'huile en **inox AISI 316**, 2900 tr/min, IPX8, S1.
- Raccordement étanche du câble électrique (15, 30 et 40 m), réalisé en usine, prêt à l'emploi !
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- MONOPHASE : câble alimentaire + jonction montée usine + coffret de démarrage avec protection thermique, condensateur et prise normalisée.
- TRIPHASE : câble alimentaire + jonction + interrupteur disjoncteur GV2.

OPTION :

coffrets de protection contre le manque d'eau, voir page 3.34.

palier moteur
PEDROLLO
inox AISI 316



motorisation



* SECUPOMPE mono 230v, voir page 3.06.

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h												
				0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0		
01 FORAPACK 15 m de Câble																
M 207/15 - PD	J1A50010A	593	0.37	48	46	44	39	33	25	14						
-	-															
M 210/15 - PD	J1A50012A	659	0.55	70	68	63	57	48	36	20						
T 210/15 - PD	J1A50013	659														
M 409/15 - PD	J1A50014	689	0.75	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23		
T 409/15 - PD	J1A50015	689														
M 414/15 - PD	J1A50016	754	1.10	92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35		
T 414/15 - PD	J1A50017	754														
02 FORAPACK 30 m de Câble																
M 210/30 - PD	J1A50020A	702	0.55	70	68	63	57	48	36	20						
T210/30 - PD	J1A50021	702														
M213/30 - PD	J1A50022	752	0.75	90	88	82	74	62	46	26						
T213/30 - PD	J1A50023	752														
M407/30 - PD	J1A50024A	692	0.55	46	45	44	42	40	38	35	32	28	23	17		
T407/30 - PD	J1A50025	692														
M409/30 - PD	J1A50026	709	0.75	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23		
T409/30 - PD	J1A50027	709														
M414/30 - PD	J1A50028	802	1.10	92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35		
T414/30 - PD	J1A50029	802														
03 FORAPACK 40 m de Câble																
M213/40 - PD	J1A50030	807	0.75	90	88	82	74	62	46	26						
T213/40 - PD	J1A50031	807														
M220/40 - PD	J1A50032	900	1.10	135	130	122	111	93	71	39						
T220/40 - PD	J1A50033	900														
M409/40 - PD	J1A50034	764	0.75	60	58	56	55	52	49	45	40	35	29	23		
T409/40 - PD	J1A50035	764														
M414/40 - PD	J1A50036	819	1.10	92	90	88	85	81	76	70	63	55	45	35		
T414/40 - PD	J1A50037	819														

TYPE	DIMENSIONS			Poids kg		
	DN	h mono / h tri	h1	Câble 15 m	Câble 30 m	Câble 40 m
FORAPACK 207	1"1/4	601	290	16	-	-
FORAPACK 210	1"1/4	676	345	17	20	-
FORAPACK 213	1"1/4	756	400	-	21	25
FORAPACK 220	1"1/4	940/925	554	-	-	26
FORAPACK 407	1"1/4	645	314	-	22	-
FORAPACK 409	1"1/4	714	358	18	22	24
FORAPACK 414	1"1/4	854/839	468	21	23	25