

SURPRESSION

GROUPE DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE «HYDROFRESH»

UTILISATION :

- Automatise l'arrosage, ou l'alimentation en eau courante d'une habitation.
- Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau surpressée disponible à tout moment.

CONSTRUCTION :

- Pompe monobloc centrifuge montée sur un réservoir à vessie interchangeable, de qualité alimentaire et prégonflé en usine.
- Ensemble équipé d'un contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique.
- Divers volumes sont proposés : 20, 60, 100 litres horizontaux.
- Pré-réglage d'usine : fonctionnement de 1.4 à 2.8 bars.

ATTENTION :

- Il est indispensable de prévoir un clapet anti-retour à l'aspiration de la pompe.
- Livré monté, câblé.
- Encombrement sur demande.



PR = PREDISPOSEE

HYDROFRESH ENSEMBLES MONTES MONOPHASES

Désignation	Capacité du réservoir	Code	€ Prix HT	kW	DESCRIPTIF
JSWm 1CX	PR 20H	A4A0C01	185	0.37	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.37 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 3 m3/h maxi / PRESSION : 3.5 bars maxi
		A4A0C02	235		
JSWm 10HX	PR 20H 60H 100H	A4A0E01	235	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 3 m3/h maxi PRESSION : 5.5 bars maxi
		A4A0E02U	290		
		A4A0E06U	405		
		A4A0E09	500		
JSWm 10H	PR 20H 60H 100H	A4A0G01	260	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue LAITON. DEBIT : 3 m3/h maxi PRESSION : 5.5 bars maxi
		A4A0G02U	320		
		A4A0G06U	430		
		A4A0G09	525		
JCRm 10H	PR 20H 60H 100H	A4A0J01	290	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue NORLYL. DEBIT : 3 m3/h maxi PRESSION : 5.5 bars maxi
		A4A0J02	345		
		A4A0J06	460		
		A4A0J09	555		
PLURIJET m4/80	PR 20H 60H 100H	A4A0Q01	310	0.60	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.60 Kw MONO avec corps FONTE et roues NORLYL. DEBIT : 4.8 m3/h maxi PRESSION : 4.5 bars maxi
		A4A0Q02	365		
		A4A0Q06	480		
		A4A0Q09	560		
PLURIJET m4/100	PR 20H 60H 100H	A4A0R01	340	0.75	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.75 Kw MONO avec corps FONTE et roues NORLYL. DEBIT : 7.2 m3/h maxi PRESSION : 4.5 bars maxi
		A4A0R02	400		
		A4A0R06	510		
		A4A0R09	600		

SURPRESSEUR 1 POMPE A VITESSE VARIABLE (NON MONTE)

SURPRESSEUR VERTICAL COMPRENANT :

- 1 pompe MK verticale.
- 1 variateur de vitesse STEADYPRES.
- 1 collecteur.
- Réservoir 8 L.
- Raccord 3 voies.
- Attention photo non contractuelle : Vannes, Câble, non fournis et livrés non montés.

UTILISATION :

- Automatise l'arrosage ou l'alimentation en eau d'une maison.
- Pression constante avec un débit variable en fonction des besoins.

Désignation	Code	Tension Alimentation	€ Prix HT	kW	DN ASP	DN REF
MKm 3/5 STEADYPRES	A4A0M305	MONO	1190	0.75	1 1/4"	1 "
MKm 3/7 STEADYPRES	A4A0M307	MONO	1290	1.10	1 1/4"	1 "
MKm 5/5 STEADYPRES	A4A0M505	MONO	1355	1.50	1 1/4"	1 "

