

POOL BOX

Nouveauté

Coffrets Piscines Résidentielles



COFFRETS FILTRATION RESIDENTIELLE

Désignation	Code	Prix HT €	POUR LA GESTION DE LA FILTRATION + ECLAIRAGE LED		
1 COFFRETS POOL BOX					IP 65
POOL BOX-230	X4A6001	450	MONO 230V	12A maxi 1.5 kW	<p>Coffret électromécanique modulaire assurant la commande d'une pompe de filtration, équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - protection contre les court-circuits. - protection thermique électronique du moteur. - protection des personnes avec différentiel 30 mA. - horloge de programmation de la filtration. - alimentation <u>projecteurs LED</u> (transfo 100VA-12V). - alimentation moteur par contacteur de puissance. - selecteur MANU / ARRET / AUTO pour filtration.
POOL BOX-400	X4A6002	585	TRI 400V	5A maxi 2.2 kW	



version Mono :
270 x 250 x 160 mm



version Tri :
270 x 500 x 160 mm

PISCINE

Désignation	Code	Prix HT €	POUR LA GESTION DE LA FILTRATION + ECLAIRAGE LED + ROBOT BALAI		
2 COFFRETS POOL BOX - «ROBOT»					IP 65
POOL BOX-230 «ROBOT»	X4A6003	555	MONO 230V	12A maxi 1.5 kW	<p>Coffret électromécanique modulaire assurant la commande d'une pompe de filtration, équipé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - protection contre les court-circuits. - protection thermique électronique du moteur. - protection des personnes avec différentiel 30 mA. - horloge de programmation de la filtration. - alimentation moteur par contacteur de puissance. - alimentation <u>projecteurs LED</u> (transfo 100VA-12V). - selecteur MANU / ARRET / AUTO pour filtration.
POOL BOX-400 «ROBOT»	X4A6004	875	TRI 400V	5A maxi 2.2 kW	



version Mono :
270 x 250 x 160 mm



version Tri :
270 x 500 x 160 mm

PF & F4

PREFILTRES ET POMPES POUR PISCINES PUBLIQUES



Piscines Publiques



PRINCIPE : préfiltres pour pompes normalisées - 4 pôles.

UTILISATION :

- Pour le recyclage des fontaines et piscines publiques (eau chlorée uniquement).
- Préfiltres en fonte avec panier et visserie de couvercle en inox AISI 316.
- Destinés aux pompes F4 non autoamorçantes, à utiliser en charge.
- Caractéristiques et choix des pompes, voir pages 1.22 à 1.26.
- Température maxi du liquide : 90°C et ambiante : 40°C.
- Moteur pompes F4 en 1450 tr/min, IP55, classe F, S1 (service continu)
- Gamme de puissances moteurs : de 0.55 à 9.2 KW TRI 230/400V.
- Corps de pompes F4 en fonte avec arbre moteur en INOX AISI 431.



► Détails et choix des pompes F4, voir pages 1.22 à 1.26.

PREFILTRES FONTE SEULS - POUR POMPES F4			Prix HT €	Préfiltres en fonte à ouverture rapide avec panier en inox AISI 316.
PF65	DN 65/65	Z625109000	1 150	
PF80	DN 80/80	Z625109060	1 150	
PF100	DN 100/100	Z625109100	1 322	
PF125	DN 125/125	Z625109150	1 322	

