

SURPRESSION

GROUPES DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE

UTILISATION :

- Automatise l'arrosage, ou l'alimentation en eau courante d'une habitation.
- Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau surpressée disponible à tout moment.

Nouveauté

HYDROFRESH MONOPHASES (GROUPES MONTES)

CONSTRUCTION :

- Pompe monobloc centrifuge montée sur un réservoir à vessie interchangeable, de qualité alimentaire et prégonflé en usine.
- Ensemble équipé d'un contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique.
- Divers volumes sont proposés : 20, 60, 100 litres horizontaux.
- Pré-réglage d'usine : fonctionnement de 1.4 à 2.8 bars (pré-gonflage air 1.2 bars usine).

ATTENTION :

- Il est indispensable de prévoir un clapet anti-retour à l'aspiration de la pompe.
- Contrôle de pré-gonflage d'air à effectuer 1 à 2 fois par an.
- Encombrement sur demande.



HYDROFRESH avec réservoir
(livré monté et câblé)

Désignation	Capacité du réservoir	Code	€ Prix HT	kW	DESCRIPTIF
HYDROFRESH JSWm 1AX-N	20H	A4A1A41	282	0.60	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.60 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 3.3 m3/h maxi / PRESSION : 4.8 bars maxi
HYDROFRESH JSWm 2CX	20H	A4A1A31	325	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi
	60H	A4A1A32	453		
	100H	A4A1A33	560		
HYDROFRESH JSWm 2C	20H	A4A1A01	372	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue INOX. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi
	60H	A4A1A02	501		
	100H	A4A1A03	611		
HYDROFRESH JCRm 2C-N	20H	A4A2A01	400	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue INOX. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi
	60H	A4A2A02	535		
	100H	A4A2A03	646		
HYDROFRESH PLURIJET m4/80-N	20H	A4A3A01	424	0.60	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.60 Kw MONO avec corps INOX et roues NORLYL. DEBIT : 4.8 m3/h maxi / PRESSION : 5.2 bars maxi
	60H	A4A3A02	559		
	100H	A4A3A03	652		
HYDROFRESH PLURIJET m4/100-N	20H	A4A3A11	465	0.75	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.75 Kw MONO avec corps INOX et roues NORLYL. DEBIT : 7.8 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi
	60H	A4A3A12	594		
	100H	A4A3A13	698		

Autres modèles de surpresseurs monophasés ou triphasés disponibles sur demande, nous consulter.

POMPES PREDISPOSEES MONOPHASEES



Relais manque d'eau (MONO 230V)
TEKNOSTOP - voir page 5.05

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	PR = PREDISPOSEE (sans réservoir, à prévoir)
PR - JSWm 1AX-N prédisposée	A4A1A40	221	0.60	 <p>Pompe prédisposée à être montée sur un réservoir de surpression existant, fournie avec pressostat, manomètre, raccord 5 voies, pré-câblage électrique. (attention ! ne peut pas fonctionner sans réservoir)</p>
PR - JSWm 2CX prédisposée	A4A1A30	258	0.75	
PR - JSWm 2C prédisposée	A4A1A00	302	0.75	
PR - JCRm 2C-N prédisposée	A4A2A00	338	0.75	
PR - PLURIJET m4/80-N prédisposée	A4A3A00	362	0.60	
PR - PLURIJET m4/100-N prédisposée	A4A3A10	396	0.75	