

ACCESSOIRES POUR IMMERGÉES

COFFRETS DE DEMARRAGE ET PROTECTIONS MODULAIRES

Désignation (kW)	Code	Prix HT €	cond.	In (A)	Dimensions	DEMARRAGE MONO 230V SIMPLE	
1 COFFRETS «CFM» DE DEMARRAGE POUR POMPES MONOPHASEES 230V/50Hz							
0.37	X4A2011	55	16 µF	4 A	150 x 110 x 70 mm	(A)	<p>IP 55</p>
0.37 (4PD-4PS)	X4A2012	55	20 µF	4 A	150 x 110 x 70 mm	(A)	
0.55	X4A2021	55	20 µF	5 A	150 x 110 x 70 mm	(A)	
0.55 (4PD-4PS)	X4A2022	55	25 µF	5 A	150 x 110 x 70 mm	(A)	
0.75	X4A2031	62	35 µF	7 A	150 x 110 x 70 mm	(A)	
1.10	X4A2041	62	40 µF	9 A	190 x 140 x 70 mm	(B)	
1.50	X4A2051	89	50 µF	12 A	190 x 140 x 70 mm	(B)	
1.50 (4PD-4PS)	X4A2052	89	60 µF	12 A	190 x 140 x 70 mm	(B)	
2.20	X4A2061	101	70 µF	18 A	190 x 140 x 70 mm	(B)	

Désignation	Code	Prix HT €	In (A)	Descriptif	PRISE GIGOGNE ELECTRONIQUE AVEC SONDE
2 PROTECTION MANQUE D'EAU POUR POMPES MONOPHASEES 230V/50Hz					
SECUPOMPE 40M	X4A3021	185	12 A maxi	Dispositif de protection contre le manque d'eau par mono sonde temporisée avec câble lg. 40m. Pas de câblage, cette prise gigogne s'intercale entre la prise secteur et l'alimentation pompe. ATTENTION ! en cas de mauvaise terre ou avec une pompe de surface, prévoir une 2ème sonde de référence (voir page 3.34)	

Désignation (kW)	Code	Prix HT €			MODULAIRE - MANQUE D'EAU PAR SONDES	
3 COFFRETS «QMDE» - (Mono 230 V) - Protection contre sur-intensité, commande par contact sec, contrôle de niveau.						
0.37	X4A35A1	257	16 µF	4 A	Coffret modulaire comprenant : Interrupteur marche/arrêt. Fusibles, contacteur, relais thermique qualibré monté en façade. Relais de niveaux, voyant lumineux. 3 sondes + kit connexion. Bornier de commande par contact sec. (pressostat, flotteur ...), condensateur.	<p>Dimensions : 225 x 255 x 130 mm</p>
0.55	X4A35B1	257	20 µF	5 A		
0.75	X4A35C1	257	35 µF	7 A		
1.10	X4A35D1	281	40 µF	10 A		
1.50	X4A35E1	289	50 µF	12 A		
2.20	X4A35F1	313	70 µF	18 A		
4 COFFRETS «QTDE» - (Tri 400V) - Protection contre sur-intensité, commande par contact sec, contrôle de niveau.						
0.55 / 0.75	X4A36A1	335	1.6 A	- 2.5 A	Coffret modulaire comprenant : Interrupteur marche/arrêt (on / off). Fusibles, contacteur, relais thermique. Relais de niveaux, voyants lumineux. 3 sondes + kit connexion. Bornier de commande par contact sec. (pressostat, flotteur, commande à distance...)	<p>Dimensions : 230 x 300 x 130 mm</p>
1.10 / 1.50	X4A36B1	335	2.5 A	- 4 A		
1.50 / 2.20	X4A36C1	335	4 A	- 6.3 A		
3.00	X4A36D1	354	6.3 A	- 10 A		
4.00	X4A36E1	354	9 A	- 14 A		
5.50 / 7.50	X4A36F1	400	13 A	- 18 A		
5 COFFRETS «QST» - (Tri 400V) - Protection contre sur-intensité, commande par contact sec, contrôle de niveau. type QST						
7.5 / 9.2	X4A3400	892	1000/1250	18-25 A*	Coffret modulaire comprenant : Selecteur Auto / 0 / Manu. Fusibles, contacteur, relais thermique. Relais de niveaux, voyants lumineux. 3 sondes + kit connexion. Bornier de commande par contact sec. (pressostat, flotteur, commande à distance ...). circuit de commande en 24v à partir du QST1500. * les plages d'intensités sont susceptibles d'être modifiées en fonction des approvisionnements, merci de tenir compte des puissances indiquées.	<p>Dimensions : 400 x 300 x 200 mm</p>
11	X4A3420	1 237	1500	24-32 A*		
15	X4A3430	1 292	2000	29-42 A*		
18.5	X4A3440	1 416	2500	35-50 A*		
22	X4A3450	1 500	3000	52-65 A*		
30	X4A3460	1 781	4000	60-80 A*		