

4 SP (1 à 5 m³/h)

ELECTROPOMPES IMMERGEES Ø 4" TOUT INOX

PRINCIPE : Multi-cellulaires construction tout INOX, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 50 g/m³.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4" (98mm).

CONSTRUCTION :

- Chemise et arbre, bride d'accouplement moteur (NEMA) et de refoulement en INOX AISI 304 avec clapet incorporé.
- Turbines et diffuseurs en inox AISI 304.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316.
- Moteur immergé FRANKLIN, 3000 tr/min, IP68.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.

EQUIPEMENT :

- Connecteur FRANKLIN lg 1.5 m, avec presse-étoupe en INOX AISI 304.
 - Coffret de démarrage avec protection thermique incorporée en MONO.
- La protection moteur est à prévoir pour les pompes triphasées nues, se référer aux pages d'accessoires électriques pour immergées - voir pages 3.19, 3.20 et 3.21.



| Désignation | Code | € Prix HT | kW | | Q = débit en m ³ /h | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | | | | | | | | |
| 4SP18/12 | Hydraulique seule | J1C11812 | 0.75 | | H | 78 | 70 | 60 | 59 | 52 | 42 | 28 | | | | | | | | | | |
| 4SP18/12 | Mono sans coffret | J1C2C12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/12 | Mono avec coffret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/12 | Tri 400V/50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/15 | Hydraulique seule | | 1.10 | | H | 97 | 90 | 87 | 74 | 67 | 52 | 38 | | | | | | | | | | |
| 4SP18/15 | Mono sans coffret | J1C2C15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/15 | Mono avec coffret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/15 | Tri 400V/50Hz | J1C2C15T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/18 | Hydraulique seule | J1C11818 | 1.10 | | H | 117 | 115 | 108 | 89 | 78 | 64 | 42 | | | | | | | | | | |
| 4SP18/18 | Mono sans coffret | J1C2C18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/18 | Mono avec coffret | J1C2C18C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/18 | Tri 400V/50Hz | J1C2C18T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/22 | Hydraulique seule | J1C11822 | 1.50 | | M | 143 | 140 | 132 | 110 | 96 | 77 | 52 | | | | | | | | | | |
| 4SP18/22 | Mono sans coffret | J1C2C22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/22 | Mono avec coffret | J1C2C22C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP18/22 | Tri 400V/50Hz | J1C2C22T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/12 | Hydraulique seule | J1C12512 | 1.10 | | T | 75 | 73 | 70 | 65 | 63 | 58 | 53 | 49 | 42 | 36 | | | | | | | |
| 4SP25/12 | Mono sans coffret | J1C2D12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/12 | Mono avec coffret | J1C2D12C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/12 | Tri 400V/50Hz | J1C2D12T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/17 | Hydraulique seule | J1C12517 | 1.50 | | T | 106 | 103 | 100 | 90 | 85 | 79 | 73 | 67 | 58 | 50 | | | | | | | |
| 4SP25/17 | Mono sans coffret | J1C2D17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/17 | Mono avec coffret | J1C2D17C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/17 | Tri 400V/50Hz | J1C2D17T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/25 | Hydraulique seule | J1C12525 | 2.20 | | T | 156 | 152 | 147 | 131 | 127 | 118 | 110 | 110 | 90 | 74 | | | | | | | |
| 4SP25/25 | Mono sans coffret | J1C2D25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/25 | Mono avec coffret | J1C2D25C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4SP25/25 | Tri 400V/50Hz | J1C2D25T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

| TYPE | | DIMENSIONS mm | | | Poids | |
|-----------|----------|---------------|----------------|-----|-------------|---------------|
| Monophasé | Triphasé | DN | L mono / L tri | L1 | Hydraulique | mono / tri |
| 4SPm18/12 | 4SP18/12 | 1" 1/4 | 732/682 | 407 | 3.6 kg | 15 kg / 14 kg |
| 4SPm18/15 | 4SP18/15 | 1" 1/4 | 835/795 | 470 | 4.1 kg | 18 kg / 15 kg |
| 4SPm18/18 | 4SP18/18 | 1" 1/4 | 855/830 | 530 | 4.8 kg | 19 kg / 16 kg |
| 4SPm18/22 | 4SP18/22 | 1" 1/4 | 980/950 | 630 | 5.6 kg | 20 kg / 18 kg |
| 4SPm25/12 | 4SP25/12 | 1" 1/2 | 773/733 | 408 | 3.5 kg | 17 kg / 15 kg |
| 4SPm25/17 | 4SP25/17 | 1" 1/2 | 870/845 | 525 | 4.5 kg | 19 kg / 17 kg |
| 4SPm25/25 | 4SP25/25 | 1" 1/2 | 1135/1030 | 680 | 6.0 kg | 24 kg / 20 kg |

