






POMPE DE PUITS PROFOND 4"







	Code	Dime	Poids		
			ØС	DNM	(en kg)
	110786	549	98	1"1/4	8,8
Ī	110785	643	98	1"1/4	9,9



APPLICATIONS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Corps de pompe, capot et arbre moteur en acier inoxydable, garniture à lèvre anti sable
- Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale antitoxique non polluante
- Livrée avec 20 m de câble électrique

Cadre d'utilisation

- Eau claire sans corps solides en suspension ou particules abrasives
- Plage de température maxi de l'eau 40°C
- · Profondeur d'immersion maxi sous le niveau d'eau 20 m





Sécuripompe 103383



ACCESSOIRES EN OPTION

Raccord compression 1"1/4 x40 369302



Tuyau Ø40 100841

Code	Type	Puissance Nom.		Puissance Abs.		Tension		L/1"	0	10	20	30	40	50	60	70	80
code	Туре	HP	kW	HP	kW	(V)	Amp	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
110786	4SP81	0,7	0,5	0,9	0,65	230	3	Н	50	45	38,7	30	17	-	-	-	-
110785	4SP101	1	0,8	1,5	1,1	230	5	M	57	55	52	49	44,4	39	31,5	24	16,6

