

TUYAUX CRISAL



APPLICATIONS

- Aspiration et refoulement de liquides alimentaires
- Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
- Domaine d'application : agricole, travaux public, industrie alimentaire...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tuyau 5 couches - Qualité supérieure - Tube intérieur lisse en PVC vierge
- Renforcement spécial ATH. (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression
- Revêtement en PVC souple anti U.V.
- 25 bar de pression test

LIMITES D'UTILISATION

- Température minimum : -15 °C
- Température maximum : 60 °C

Ø intérieur (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	Pression de service à 23 °C (bar)	Longueur		
				au mètre	25 m	50 m
4	+/- 0,2	86	20	-	101755	-
6	+/- 0,2	110	20	-	501597	-
8	+/- 0,5	130	20	-	101751	-
9	+/- 0,5	141	20	-	101749	-
10	+/- 0,5	155	20	-	101747	-
13	+/- 0,5	225	20	-	101745	-
16	+/- 0,5	319	20	-	101743	-
20	+/- 0,8	372	20	-	101741	-
25	+/- 0,8	524	15	-	100381	-
30	+/- 0,8	670	12	-	101738	-

TUYAUX

ACCESSOIRES