



TUYAUX SPIRALEX

TUYAUX



APPLICATIONS

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
 Domaine d'application : agricole, travaux public, industrie alimentaire...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867)
- Alimentation de machines et outillages à air comprimé
- Passage de gaz industriels, de produits chimiques légers et refoulement d'eau
- **Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés**
- **Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)**

LIMITES D'UTILISATION

- Température minimum : -15°C
- Température maximum : 60°C

ACCESSOIRES

Ø intérieur (mm)	Tolérance (mm)	Épaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Pression de service à 23 °C (bar)	Longueur		
					au mètre	25 m	50 m
20	+/- 1,0	2,9	250	4	100908	-	-
25	+/- 1,0	2,9	310	4	100914	100914	100915
30	+/- 1,0	3	370	4	100920	100920	100921
32	+/- 1,0	3,1	400	4	100926	100926	100927
35	+/- 1,0	3,2	490	4	-	100932	112628
40	+/- 1,0	3,6	560	4	100938	100938	100393
45	+/- 1,0	3,8	680	4	-	100946	110689
50	+/- 1,0	4,1	810	4	100947	100947	100948
55	+/- 1,0	4,2	895	4	100950	100950	100951
60	+/- 1,0	4,2	975	4	-	100955	100954
70	+/- 1,0	4,6	1200	3	100956	100956	100957
75	+/- 1,0	4,8	1390	3	100959	100959	-
80	+/- 1,0	5,2	1580	3	100961	100961	-
90	+/- 1,0	5,5	1850	2	100963	100963	-
100	+/- 1,0	6	2200	2	100902	100902	-
110	+/- 1,1	6,1	2530	2	100904	100904	-
120	+/- 1,2	6,2	2800	2	102073	102073	-