

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

MODULES - KIT

POUR EC-ECX

**INDISPENSABLES POUR
LE FONCTIONNEMENT
DES CIRCULATEURS**

CHOISISSEZ VOTRE MODULE

CIRCULATEUR SIMPLE
- UN MODULE AU CHOIX :
MS ou MP ou MPH.

CIRCULATEUR DOUBLE
- UN KIT MP + MPH
ou 2 MODULES MS ou MP.



MODULES MS

POUR CIRCULATEUR SIMPLE OU DOUBLE
COURANT : TRI 230-400 V
TEMPÉRATURE : -20° à +130° C.

RÉFÉRENCE COMMANDE	PRIX UNITAIRE
* MODULE MS	217 F

* SANS PROTECTION THERMIQUE (OPTION COFFRET CP).




MODULES MP

POUR CIRCULATEUR SIMPLE OU DOUBLE
COURANT : TRI 400 V
TEMPÉRATURE : +15° à 130° C.

RÉFÉRENCE COMMANDE	PRIX UNITAIRE
MODULE MP	470 F

PROTECTION THERMIQUE INTÉGRÉE.



KIT MP + MPH (RACCORDÉS)

POUR CIRCULATEUR DOUBLE
COURANT : TRI 400 V
TEMPÉRATURE : +15° à +130° C.

RÉFÉRENCE COMMANDE	PRIX UNITAIRE
KIT MP-MPH	1710 F

MODULE MPH (SEUL)	1230 F
-------------------	--------



MODULES MC

EMBROCHABLE SUR L'EMBASE DU
MOTEUR.
● MODULE (SANS FONCTION) POUR
RACCORDER UN CIRCULATEUR A UNE
ARMOIRE DE COMMANDE CENTRALISÉE.

COURANT : TRI 230-400 V
TEMPÉRATURE : -20° à +130° C

RÉFÉRENCE COMMANDE	PRIX UNITAIRE
MODULE MC	380 F

KIT DSR

CONTRÔLE DU SENS DE ROTATION DU
CIRCULATEUR ÉQUIPÉ DU MODULE MC.

RÉFÉRENCE COMMANDE	PRIX UNITAIRE
KIT DSR	738 F



KIT T2-T3

POUR LA MODIFICATION DU RÉSEAU EDF
TRI 230 V EN 400 V (OU VICE-VERSA).

RÉFÉRENCE COMMANDE	PRIX UNITAIRE
KIT T2-T3	160 F




COFFRETS

POUR EC-ECX

COFFRET CP

PROTECTION THERMIQUE

A UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC LES
CIRCULATEURS EC-ECX ÉQUIPÉS DU
MODULE MS.
TRIPHASÉ 230-400 V.
PROTECTION THERMIQUE AUX 4
VITESSES.
RÉARMEMENT MANUEL.



RÉFÉRENCE COMMANDE	RÉFÉRENCE ARTICLE	PRIX UNITAIRE
COFFRET CP	088004	566 F

LIVRÉ AVEC CÂBLE ÉLECTRIQUE LONG. 5M
(À 7 CONDUCTEURS) RACCORDÉ AU COFFRET.


ASSERVISSEMENT DE VITESSE

POUR EC-ECX TRI 400V (T3) ÉQUIPÉ DU
MODULE MS.

COFFRET CSP

● BASCULEMENT DE LA VITESSE EN
FONCTION DE LA PRESSION
DIFFÉRENTIELLE MESURÉE PAR UN
CAPTEUR (DP).
- POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGES
AVEC RADIATEURS ÉQUIPÉS DE ROBINETS
THERMOSTATIQUES.

RÉFÉRENCE COMMANDE	AVEC CÂBLE ÉLEC. LONG.	PRIX UNITAIRE
COFFRET CSP	5 m	5590 F
KIT-DP 10 OU 25	5 m	3074 F




COFFRET CST

● BASCULEMENT DE LA VITESSE EN
FONCTION DE LA TEMPÉRATURE DÉPART
OU DIFFÉRENTIELLE (DÉPART-RETOUR).
- POUR INSTALLATION AVEC VANNE 3
VOIES MOTORISÉE ET SYSTÈME DE
RÉGULATION (SANS ROBINETS
THERMOSTATIQUES).

RÉFÉRENCE COMMANDE	AVEC CÂBLE ÉLEC. LONG.	PRIX UNITAIRE
COFFRET CST	5 m	6239 F

LIVRÉ AVEC 2 SONDES D'APPLIQUE AVEC 5 M DE CÂBLE
CHACUNE, COMPRIS DANS LE PRIX DU COFFRET.



COFFRET CD

● BASCULEMENT DE LA VITESSE EN
FONCTION DE LA PRESSION
DIFFÉRENTIELLE OU DE LA TEMPÉRATURE
DÉPART (T) OU DIFFÉRENTIELLE (DT).

RÉFÉRENCE COMMANDE	AVEC CÂBLE ÉLEC. LONG.	PRIX UNITAIRE
COFFRET CD	2x5 m	6052 F

KITS POUR COFFRET CD

* KIT DP 10 OU 25	5 m	3074 F
* KIT T	-	807 F
* KIT-DT	3x5 m	1702 F

T : THERMOSTAT AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE DE CONSIGNE.
DT : COFFRET INTERMÉDIAIRE AVEC THERMOSTAT
ÉLECTRONIQUE ET 2 SONDES D'APPLIQUE.

* PRÉCISER À LA COMMANDE LE KIT DÉSIRÉ.

