


CHAUFFAGE - CLIMATISATION

MXL - MYL - MZL

DOMESTIQUE



CIRCULATEURS MULTIVITESSE

MODÈLES SIMPLES

RÉFÉRENCE COMMANDE	RACCORDE- MENT PAR	H MM	PRIX UNIT. SANS RU
MXL15-25P	RU2634	180	562 F
MXL15-32P	RU3342	180	562 F
MXL30-25P	RU2634	180	581 F
MXL30-32P	RU3342	180	581 F
MXL50-32P	RU3342	180	810 F
MYL15-25P	RU2634	130	562 F
MYL30-25P	RU2634	130	581 F
*MZL15-20P/CBOZ2027		120	594 F
*MZL15-25P/CBOZ2634		120	594 F
MXV15-25P	RU2634	180	780 F
DYL30-15P	RU1521	130	652 F

RÉFÉRENCE COMMANDE	RACCORDE- MENT PAR	H MM	PRIX UNIT. SANS CB
C1026NV	RED2634	180	1165 F
XA15NV	CBOV2634	158	1229 F

* FOURNIS AVEC POCHETTE DE RACCORDEMENT.

CXL

PETIT COLLECTIF



CIRCULATEURS MULTIVITESSE

MODÈLES SIMPLES

RÉFÉRENCE COMMANDE	RACCORDE- MENT PAR	H mm	PRIX UNIT. SANS RU
MONO 230 V			
CXL50-32	RU3342	180	856 F
CXL70-32	RU3342	180	981 F
CXL80-32	RU3342	180	960 F
CXL100-32	RU3342	180	1140 F

TRI 230 OU 400 V

CXL50-32T3 ou T2	RU3342	180	856 F
CXL70-32T3 ou T2	RU3342	180	981 F
CXL80-32T3 ou T2	RU3342	180	960 F
CXL100-32T3	RU3342	180	1140 F

MODÈLES DOUBLES

RÉFÉRENCE COMMANDE	RACCORDE- MENT PAR	H MM	PRIX UNIT. SANS RU NI CB
-----------------------	-----------------------	---------	--------------------------------

MONO 230 V

CXL2025	RU3342	180	1659 F
CXL2050	RU3342	180	1889 F
*CXL2070	CB4049	250	2243 F
CXL2080	RU3342	180	2212 F

TRI 230 OU 400 V

CXL2050T3 ou T2	RU3342	180	1826 F
CXL2070T3 ou T2	CB4049	250	2181 F
CXL2080T3 ou T2	RU3342	180	2139 F

* A BRIDES RONDES PN10-DN40.

VERSION "F"

POUR CIRCULATEURS

PROTECTION SPÉCIALE DU
LOGEMENT STATORIQUE DU
MOTEUR POUR FONCTIONNEMENT
EN CIRCUIT EAU GLACÉE.

POUR CIRCULATEURS

- DOMESTIQUES
- SANITAIRES
- CXL 2025
- CX1801B - 1802B
- CX2801B - 2802B

A BOÎTE A BORNES CLASSIQUE.

NOTA :

LES CIRCULATEURS CXL - EC et ECX
SONT PRÉVUS (SANS SUPPLÉMENT
DE PRIX) POUR FONCTIONNER EN
EAU GLACÉE.

- LES MODULES MP ET MPH
N'OFFRENT PAS LA POSSIBILITÉ
D'EXÉCUTION « F ».

SUPPLÉMENT DE PRIX PAR MOTEUR: 232 F

EC - ECX - CX

COLLECTIF

PRIX SANS MODULES*
SANS CONTRE-BRIDES

* VOIR PAGE 5

T2: TRI 230 V
T3: TRI 400 V

CIRCULATEURS MULTIVITESSE

MOTEURS 4 PÔLES - 1450 TR/MN

MODÈLES SIMPLES

RÉFÉRENCE COMMANDE	DN BRIDES	PRIX UNIT. SANS CB
*EC1115-T3 ou T2	40	1820 F
*EC1116-T3 ou T2	40	2250 F
*EC1120-T3 ou T2	50	2350 F
*EC1210-T3 ou T2	65	2530 F
*EC1220-T3 ou T2	65	2840 F
EC1230-T3 ou T2	65	3720 F
EC1240-T3 ou T2	65	4210 F
*EC1420-T3 ou T2	80	4240 F
EC1430-T3 ou T2	80	4570 F
EC1440-T3 ou T2	80	4930 F
*EC1313-T3 ou T2	100	3610 F
EC1513-T3 ou T2	125	4780 F

MODÈLES DOUBLES

*EC2500-T3 ou T2	50	4230 F
*EC2650-T3 ou T2	65	4430 F
EC2655-T3 ou T2	65	6050 F
EC2800-T3 ou T2	80	7670 F
EC2805-T3 ou T2	80	8310 F

ACCESSOIRES

RU - CONTRE-BRIDES
COFFRET Y1200
COUVERCLE D'OBTURATION
CONDENSATEURS
CONTACTEUR DE PROTECTION
VOIR PAGES ACCESSOIRES

MOTEURS 2 PÔLES - 2900 TR/MN

MODÈLES SIMPLES

*ECX1042-T3 ou T2	40	1280 F
*ECX1400-T3 ou T2	40	1670 F
**ECX1401-T3 ou T2	40	1950 F
*ECX1500-T3 ou T2	50	2070 F
ECX1501-T3 ou T2	50	2340 F
**ECX1650-T3 ou T2	65	2450 F
ECX1653-T3 ou T2	65	2640 F
ECX1654-T3 ou T2	65	2790 F
ECX1655-T3 ou T2	65	3100 F
ECX1800-T3 ou T2	80	3460 F

(A) CX1801B-T3 ou T2 80 4220 F

(B) CX1802B (TRI 230-400V) 80 4950 F

MODÈLES DOUBLES

*ECX2400-T3 ou T2	40	2870 F
*ECX2500-T3 ou T2	50	3320 F
ECX2501-T3 ou T2	60	4190 F
**ECX2650-T3 ou T2	65	4280 F
ECX2653-T3 ou T2	65	4660 F
ECX2654-T3 ou T2	65	4970 F
ECX2800-T3 ou T2	80	5770 F

(A) CX2801B-T3 ou T2 80 7180 F

(B) CX2802B (TRI 230-400V) 80 8750 F

(A) MOTEURS 2 VITESSES
(B) MOTEURS MONOVITESSE* RACCORDEMENT EN MONOPHASÉ POSSIBLE AVEC
MODULE MS UNIQUEMENT (TYPES EN VERSION T2).

FONCTIONNEMENT IMPÉRATIF SUR VITESSE 1 OU 4

* VITESSE 1 : CONDENSATEUR EXT. 12 µF x 440V
VITESSE 4 : CONDENSATEUR EXT. 20 µF x 440V
** VITESSE 1 : CONDENSATEUR EXT. 20 µF x 440V
VITESSE 4 : CONDENSATEUR EXT. 30 µF x 440V