

ALIMENTATION D'EAU - ARROSAGE - SURPRESSION

VME

POMPES MULTICELLULAIRES

ORIFICES DÉCALÉS

MOTEURS SALMSON

M: MONO 230-240V
T: TRI 230-400V - 240-415V
12 BAR - 80° C / 16 BAR - 60° C.

RÉFÉRENCE COMMANDE	INT. NOM. (A)			PRIX UNITAIRE AVEC CB
	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	
VME303-M	2,9	—	—	1972 F
VME303-T	—	1,7	1	1730 F
VME304-M	3,6	—	—	2204 F
VME304-T	—	2,4	1,4	1920 F
VME305-M	3,8	—	—	2399 F
VME305-T	—	2,6	1,5	2048 F
VME307-M	5,8	—	—	2855 F
VME307-T	—	3,6	2,1	2440 F
VME310-M	8,4	—	—	3311 F
VME310-T	—	4,7	2,7	2967 F
VME603-M	3,8	—	—	2317 F
VME603-T	—	2,6	1,5	1966 F
VME604-M	5,8	—	—	2609 F
VME604-T	—	3,6	2,1	2275 F
VME605-M	7,8	—	—	3021 F
VME605-T	—	4,5	2,6	2630 F
VME607-T	—	6,2	3,6	3057 F

PROTEC. MOTEUR INTÉGRÉE EN MONO.



HYDROMINI VME

SURPRESSEUR

MODÈLES MONO (M) : PROTECTION INTÉGRÉE AU MOTEUR.

MODÈLES TRI (T2 ou T3) : LIVRÉS AVEC DISCONTACTEUR DE PROTECTION MOTEUR.


AVEC RÉSERVOIR À VESSIE (4/7 BAR)
PRESSION DE SERVICE MAX. 4 BAR.

RÉFÉRENCE COMMANDE	DÉBIT MOYEN L/H	RÉSERVE UTILITÉ LITRES	PRIX UNITAIRE
VME305-M-V50	4500	15,5	3665 F
VME305-T3-V50	4500	15,5	3848 F
VME305-M-V100	4500	31	4223 F
VME305-T3-V100	4500	31	4400 F
VME604-M-V100	7000	31	4623 F
VME604-T3-V100	7000	31	4630 F
VME604-M-V200	7000	62	5398 F
VME604-T3-V200	7000	62	5568 F

TRI 230 V : REMPLACER DANS LA RÉFÉRENCE COMMANDE T3 PAR T2.

OPTION :

- HYDROMINI AVEC POMPE VML.
- HYDROMINI SUR EAU DE VILLE
PRÉVOIR RÉSERVOIR 10/15 BAR.



VMEL

POMPES MULTICELLULAIRES

ORIFICES EN LIGNE

MOTEURS SALMSON

M: MONO 230-240V
T: TRI 230-400V - 240-415V
12 BAR - 80° C / 16 BAR - 80° C.

RÉFÉRENCE COMMANDE	INT. NOM. (A)			PRIX UNITAIRE AVEC CB
	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	
VMEL303-M	2,9	—	—	2051 F
VMEL303-T	—	1,7	1	1800 F
VMEL304-M	3,6	—	—	2292 F
VMEL304-T	—	2,4	1,4	1996 F
VMEL305-M	3,8	—	—	2494 F
VMEL305-T	—	2,6	1,5	2129 F
VMEL307-M	5,8	—	—	2968 F
VMEL307-T	—	3,6	2,1	2539 F
VMEL310-M	8,4	—	—	3444 F
VMEL310-T	—	4,7	2,7	3087 F
VMEL603-M	3,8	—	—	2409 F
VMEL603-T	—	2,6	1,5	2045 F
VMEL604-M	5,8	—	—	2714 F
VMEL604-T	—	3,6	2,1	2365 F
VMEL605-M	7,8	—	—	3141 F
VMEL605-T	—	4,5	2,6	2735 F
VMEL607-T	—	6,2	3,6	3180 F

PROTEC. MOTEUR INTÉGRÉE EN MONO.



VM

POMPES MULTICELLULAIRES

ORIFICES DÉCALÉS

MOTEURS STANDARDS

M: MONO 230V
T: TRI 230-400V
12 BAR - 80° C / 16 BAR - 60° C.

RÉFÉRENCE COMMANDE	INT. NOM. (A)			PRIX UNITAIRE AVEC CB
	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	
VM 610-T	—	8,5	4,9	3959 F
VM1202-M	7,8	—	—	3523 F
VM1202-T	—	4,5	2,6	3083 F
VM1203-T	—	6,2	3,6	3376 F
VM1204-T	—	9,5	5,5	3754 F
VM1205-T	—	10,8	6,2	4127 F
VM1206-T	—	10,8	6,2	4565 F
VM1207-T	—	13,8	8	4992 F
VM1208-T	—	16,1	9,3	5409 F
VM1210-T	—	20,5	11,9	6206 F

ACCESSOIRES

DISCONTACTEURS DE PROTECTION
MANOMÈTRE - VANNES
CLAPETS ANTI-RETOUR
RÉSERVOIRS MONOVESSE
KIT MANQUE D'EAU
VOIR PAGES ACCESSOIRES

