


## Alarmes et boîtiers de commande

### Alarme filaire sonore et visuelle



Le boîtier d'alarme filaire permet une surveillance de la station depuis une pièce annexe grâce son câble de 5 m. Son alimentation se fait par l'intermédiaire de la station. Alerte d'un niveau d'eau anormalement haut et d'un défaut d'alimentation électrique de la station.

- Indice de protection IP44
- 5 m de câble

Produit	Code EAN	Code usine	Utilisable avec	
Boîtier d'alarme filaire Sanicom 1 / Sanicubic 1 L	3308815083384	BOITALARMCOM1002	Sanicom 1 / Sanicubic 1 WP L / 1 VX L / 1 GR HP S L	en option
Boîtier d'alarme filaire Sanicom 2 / Sanicubic 2 L	3308815084107	BOITALARMCOM2002	Sanicom 2 / 2 Classic L / 2 Pro Smart L / 2 Pro Smart Brushless L / 2 VX L / 2 GR HP S L	en option
Boîtier d'alarme filaire	-	-	Sanicubic 1, Sanifos 390 (2 pompes), Sanifos 610 (2 pompes), Sanifos 1300 (2 pompes)	de série

### Alarme filaire Sanifos



L'alarme Sanifos est un kit composé d'un boîtier d'alarme sonore et visuelle et d'un flotteur.

- Câble flotteur-boîtier non fourni

Produit	Code EAN	Code usine	Utilisable avec	
Alarme fosse filaire	3308815081625	SANIFOSALARM	Sanifos 280 (1 pompe), Sanifos 390 monophasée (1 pompe), Sanifos 610 monophasée (1 pompe)	en option

### Alarme HF



L'alarme HF 868 MHz (émission radio) permet de surveiller le bon fonctionnement de votre station depuis une pièce de vie grâce à sa portée en champ libre de 100 m. Elle donne des indications sur l'état de la station en temps réel.

Produit	Code EAN	Code usine	Utilisable avec	
Alarme HF Sanicubic	-	-	Sanicubic 2 Pro	de série

### Alarme graisse 230 V sonde/coffret



- Alarme sonore et visuelle
- Détection du niveau de graisses dans le compartiment séparateur
- Détection du manque d'eau
- Amélioration de la gestion des vidanges
- Inclus : le boîtier, la sonde et le câble
- Dimensions : L 125 x H 75 x P 35

Produit	Code EAN	Code usine	Utilisable avec	
Alarme graisse 230 V / sonde / coffret	3308815082653	HYDRO-00056	Sanigrease S 680/1600 (C), Sanigrease S ST/AD/PM, Sanigrease SU 1/1.5/2/3/4	en option

### Coffret de commande classique



Le boîtier de commande est livré avec des câbles de 4 m permettant son installation déportée. Il permet la surveillance de votre station avec la possibilité d'actionner la marche forcée. Une alarme visuelle et sonore est déclenchée en cas de niveau d'eau anormalement haut dans la cuve ou en cas de coupure de courant.

Produit	Code EAN	Code usine	Utilisable avec	
Coffret de commande classique	-	-	Sanicom 2, Sanicubic 1 WP, Sanicubic 1 VX, Sanicubic 2 Classic, Sanicubic 2 Pro, Sanicubic 2 VX	de série