

Sanibroyeur ^{UP}



4 m
100 m



Voir p. 11

Fiche produit

Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT

- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier, sans démonter l'appareil et sans vider la cuve
- Idéal pour évacuer les eaux d'un WC

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter l'appareil et sans démonter la cuve




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT



— Hauteur max. conseillée : 4 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	1
Diamètre ext. des entrées	100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	6 kg
Code EAN	3308815074191
Code usine	SXUPSTD

PRODUITS ASSOCIÉS

Sanialarm
3308810042799
ALARM
Voir p. 31



Détartrant Sanibroyeur 2/5 L
3308815090450
DET2LFR
3308819899011
DETFR
Voir p. 31



DIMENSIONS

