

Sanifos 390

eaux grises, eaux-vannes, eaux pluviales

Sanifos 390 est une station spécialement conçue pour le relevage des eaux pluviales et des eaux usées. Elle est dotée d'une cuve de 390 litres, d'une ou deux pompes, ainsi que d'interrupteurs à flotteur intégrés. Elle est disponible en 3 configurations différentes : 1 pompe monophasée, 2 pompes monophasées ou 2 pompes triphasées. La station est livrée avec des vannes d'arrêt et des clapets anti-retour. Une rehausse de 40 cm est disponible en option.



PERFORMANCES

- HMT max. : 13 m
- Débit max. : 33 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 3 zones de perçage
- 3 versions disponibles
- Type d'enclenchement : flotteur
- Versions mono ou bi-pompe, monophasée(s) ou triphasée(s)



Voir p. 11



Fiche produit

ETENDUE DE LA FOURNITURE



- 1 ou 2 Sanipump SLD 700, mono- ou triphasée(s),
- hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour,
- 3 joints hublot (DN50, DN75 et DN100),
- chaîne et manille inox,
- couvercle et joint d'étanchéité.

Sanipump SLD



Roue bicanale

Coffret de commande Smart



Pour les versions 2 pompes

Boîtier d'alarme filaire



EN OPTION

Rehausse Sanifos 390



RO250262

3308815101385

Rehausse Sanifos 390 40 cm

Alarme fosse filaire



SANIFOSALARM

3308815081625

Pour la version 1 pompe