

Sanifos 610

eaux grises, eaux-vannes, eaux pluviales

Sanifos 610 est une station spécialement conçue pour le relevage des eaux pluviales et eaux usées. Elle est composée d'une cuve de 610 litres, d'une ou deux pompes et d'interrupteur(s) à flotteur intégré. Elle existe dans 3 configurations différentes : 1 pompe monophasée, 2 pompes monophasées ou 2 pompes triphasées. Station livrée équipée de vanne(s) d'arrêt et de clapet(s) anti-retour. Une rehausse de 40 cm est disponible en option.



PERFORMANCES

- HMT max. : 14 m
- Débit max. : 35 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 4 zones de perçage
- 3 versions disponibles
- 2 types de pompe
- Type d'enclenchement : flotteur
- Versions mono ou bi-pompe, monophasée(s) ou triphasée(s)



Voir p. 11

Fiche produit

ETENDUE DE LA FOURNITURE



- 1 ou 2 Sanipump SLD 700, mono- ou triphasée(s),
- hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour,
- 2 joints hublot (DN50 et DN100),
- chaîne et manille inox,
- couvercle et joint d'étanchéité.

Sanipump SLD



Roue bicanale

Coffret de commande Smart



Pour les versions 2 pompes

Boîtier d'alarme filaire



EN OPTION

Rehausse Sanifos 610/1300



RO250100

3308815077826

Rehausse Sanifos 610/1300 40 cm

Alarme fosse filaire



SANIFOSALARM

3308815081625

Pour la version 1 pompe