

FILTRES EN Y - À TAMIS - TARAUDÉS - BRONZE

AIRAGA



Réparabilité Page 4



N° 24 ACC LY 268

Utilisation : Réseaux d'adduction et distribution d'eau.

PS :

- 16 bars du DN3/8" au DN2".

- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :

- Corps Bronze.

- Joint PTFE.

- Bouchon Laiton brossé.

- Tamis Inox ASTM A182 F304 démontable.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

202 Maille standard

203 Maille type gaz

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
Écartement	55	59	69	82	99	109	131	151	172	219
Maille (mm) 202	4/10°	4/10°	4/10°	4/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°	5/10°
Code 202	202003	202004	202005	202006	202007	202008	202009	202010	202011	202012
PRIX € H.T.	13,20	14,39	21,41	28,77	40,47	49,57	84,60	131,81	196,42	389,00
Maille (mm) 203	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°
Code 203	203003	203004	203005	203006	203007	203008	203009	203010	203011	203012
PRIX € H.T.	13,55	15,08	22,78	30,48	43,67	52,17	89,88	135,02	209,00	409,00



210 Avec vanne de rinçage NF

Filtre nécessaire en amont d'un disconnecteur.

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16
Maille (mm)	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°	3/10°
Écartement	59	69	82	99	109	131
Code	210004	210005	210006	210007	210008	210009
PRIX € H.T.	33,42	40,74	47,34	66,05	76,67	114,15



FILTRES EN Y - À TAMIS - TARAUDÉS - INOX



Réparabilité Page 4

GAMME
ALIMENTAIRECertificat
matière 3.1
sur demande

CE 1935/2004



Utilisation : réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé.

PS : 16 bars.

TS : -50 °C à +200 °C.

Construction :

- Corps Inox EN 1.4408.

- Joint de corps PTFE.

- Tamis Inox AISI 316.

- Tamis avec filtration 2,5/10° : codes 9801419 - 9802424.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1.

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

230

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Maille (mm)	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°
Écartement	64	64	64	80	89	106,5	118	139
Code	230002	230003	230004	230005	230006	230007	230008	230009
PRIX € H.T.	31,82	31,82	31,82	36,83	72,88	88,75	107,38	153,28

→ Sur demande jusqu'à 4".

i Une gamme complète de
disconnecteurs anti-pollution
page 222 et 223

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapet Sferaco NON RETOUR 210 RINCAGE NF



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >