



Réparabilité
Pages 4 et 5



N° 19 ACC LY 827

FILTRE EN Y - À TAMIS - À BRIDES - FONTE AVEC REVÊTEMENT EPOXY

Utilisation : Pour réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.

PS :

- 16 bars du DN40 au DN200.
- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Corps et chapeau Fonte EN GJL-250.
- Chapeau boulonné avec bouchon de purge Inox 301 taraudé .
- Joint de chapeau EPDM.
- Revêtement Epoxy.
- Tamis Inox ASTM A182 F304 démontable.
- Boulonnerie Inox.

Raccordement :  PN10/16 du DN40 au DN150, PN10 ou PN16 au-delà suivant les références.

Montage :

- Horizontal ou vertical avec fluide descendant.
- Possibilité d'ajouter une vanne de rinçage NF Mâle - Femelle Fig. 528 (voir dimensions sur FT).

Écartement : Suivant la norme EN558 série 1 (DIN 3202-F1) - NF 29354.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

233 Fonte Epoxy ACS

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Maille (mm)	15/10°	15/10°	15/10°	15/10°	20/10°	20/10°	20/10°	20/10°
Écartement	200	230	290	310	350	400	480	600
Code avec bouchon	233040	233050	233065	233080	233100	233125	233150	233200
PRIX € H.T.	81,70	107,57	144,26	185,21	270,00	378,00	526,00	916,00
Code avec vanne de rinçage		233053	233063	233083	233103	233123	233153	233203
PRIX € H.T.		118,05	155,41	195,47	282,00	387,00	540,00	927,00

Ø nominal	200/PN16	250	250/PN16	300	300/PN16	350	400
PS	16	10	10	10	10	10	10
PN	16	10	16	10	16	10	10
Maille (mm)	20/10°	20/10°	20/10°	20/10°	20/10°	30/10°	30/10°
Écartement	600	730	730	850	850	980	1100
Code avec bouchon	233201	233250	233251	233300	233301	233350	233400
PRIX € H.T.	916,00	1 408,00	1 408,00	2 085,00	2 085,00	2 599,00	3 262,00
Code avec vanne de rinçage	233204	233253	233254	233303	233304		
PRIX € H.T.	927,00	1 421,00	1 421,00	1 970,00	1 970,00		




Fig. 233



Fig. 233 avec vanne de rinçage



Raccords et brides **Eau**
page 234



Brides **Acier et Inox**
pages 202 à 217



FILTRE EN Y - À TAMIS - À BRIDES - FONTE



Réparabilité
Pages 4 et 5

Certificat
matière 3.1
sur demande



Utilisation :

- Filtration de réseaux haute température, d'eau chaude, vapeur, air, traitement des eaux et irrigation.
- Vapeur : 10 bars maxi.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +300 °C.

Construction :

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Chapeau boulonné avec bouchon de purge .
- Joint de chapeau Graphite.
- Tamis Inox ASTM A182 F304.

Raccordement :  PN10/16.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 1 (DIN 3202-F1) - NF 29354.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1 (voir FT).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

236 Haute température

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16
Maille (mm)	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	12,5/10°	12,5/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°
Purge	3/8"	3/8"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Code	236015	236020	236025	236032	236040	236050	236065	236080	236100	236125	236150	236200
PRIX € H.T.	43,75	48,70	51,07	63,32	82,72	95,72	147,37	182,21	254,00	381,00	517,00	913,00



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapet Sferaco NON RETOUR 236 TEMPERATURE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >