

SYSTÈME DOUBLE GUIDAGE



N° 20 ACC LY 713

LAITON TITRÉ CW617N 4MS - OBTURATEUR NYLON - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Chauffage, eau potable.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +100 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS brossé.
- Obturateur Nylon.
- Joint NBR.

Raccordement : BSP.

Montage : Toutes positions.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

328 Mâle - Mâle**317 Mâle - Femelle****316 Femelle - Mâle**

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PS	16	16	16	16
Conditionnement	10	10	8	8
Écartement 328	56	56	63	70
Code 328	328003	328004	328005	328006
PRIX € H.T.	10,46	10,46	13,86	16,89
Écartement 317	51	53	59	66
Code 317	317003	317004	317005	317006
PRIX € H.T.	10,10	10,10	12,80	16,33
Écartement 316	50	50	57	63
Code 316	316003	316004	316005	316006
PRIX € H.T.	10,10	10,10	12,80	16,33



N° 23 ACC LY 231

LAITON TITRÉ CW617N 4MS - OBTURATEUR INOX ASTM A182 F304 - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Chauffage, eau potable.

PS : 25 bars jusqu'au DN1", 18 bars au-delà.

TS : -10 °C à +100 °C pour eau (air et hydrocarbures : +150 °C).

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS brossé.
- Obturateur Inox ASTM A182 F304.
- Joint FKM.

Construction (suite) :

- Avec purges amont et aval 1/4" BSP.
- Bouchons en Laiton.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Toutes positions.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

Point fort : Joint FKM (hydrocarbure).

315 Femelle - Femelle - Avec purges

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
PS	25	25	25	25	18	18	18
Écartement	63	68,5	69,5	79	84	93,5	108
Conditionnement	10	10	8	6	4	4	2
Code	315003	315004	315005	315006	315007	315008	315009
PRIX € H.T.	14,77	15,61	19,51	26,78	36,65	51,29	75,87

Certificat
matière 3.1
sur demande

INOX EN 1.4408 - OBTURATEUR PTFE

Utilisation :

- Industries chimiques, pharmaceutiques, pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Vapeurs : 14 Bars maxi.

PS : 63 bars jusqu'au DN 1"1/2, 40 bars pour DN 2".

TS : -20°C à +200°C.

Construction :

- Corps Inox EN 1.4408.
- Joint PTFE chargé 15 % Verre.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Toutes positions.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : catégorie de risque II, marquage CE 0035.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

329 Femelle-Femelle BSP - Siège PTFE + verre

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
PS	63	63	63	63	63	63	63	40
Écartement	58,7	58,7	58,7	72,9	88,9	106,2	126,5	127
Code 329	329002	329003	329004	329005	329006	329007	329008	329009
PRIX € H.T.	51,37	51,37	60,49	70,14	88,77	241,00	290,00	412,00



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 317 MALE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >