

CLAPET ANTIPOLLUTION EA577



N° 21 ACC LY 013

FONTE EN GJS-450-10 - À BRIDES PN10/16

Utilisation : Protection des réseaux d'eau potable.

PS : 16 bars.

TS : +10 °C à +60 °C.

Construction :

- Corps et chapeau Fonte EN GJS-450-10.
- Revêtement Epoxy.
- Obturateur Bronze.

Construction (suite) :

- Joint d'étanchéité EPDM.
- Avec deux robinets de prise de pression 1/2" BSP.

Raccordement : PN10/16.

Montage : Horizontal.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 1.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

346 EA 577

Ø nominal	40/50 ⁽¹⁾	60/65	80 ⁽²⁾	100	150
PS	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Écartement	230	290	310	350	480
Code	346050	346065	346080	346100	346150
PRIX € H.T.	876,00	908,00	1 157,00	1 467,00	2 860,00

⁽¹⁾ Également avec perçage Ø 40 - ⁽²⁾ Double perçage 4/8 trous.

Brides Acier et Inox
pages 202 à 217



VANNE À SPHÈRE AVEC CLAPET ANTIPOLLUTION INTÉGRÉ SCUDOBALL



N° 19 ACC LY 770

VANNE À SPHÈRE LAITON TITRÉ CW617N 4MS

AVEC CLAPET ANTIPOLLUTION EA INTÉGRÉ AVEC ÉCROU TOURNANT ET DEUX BOUCHONS POLYAMIDE 1/4"

Utilisation : Protection des réseaux d'eau potable.

PS : 10 bars.

TS : +5 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS.
- Sphère Laiton titré CW614N chromée.
- Joints de sphère PTFE.
- Presse-étoupe PTFE.
- Poignée Laiton titré CW617N 4MS.

Construction (suite) :

- Obturateur POM.
- Deux bouchons Polyamide 1/4" BSP.

Raccordement : BSP Écrou prisonnier - Mâle - NF EN ISO 228.

Montage : Toutes positions.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 1.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Breveté - Vanne à sphère avec clapet antipollution.

324 SCUDOBALL 3041

Écrou prisonnier	3/4"
Ø raccordement	3/4"
Passage	13
PS	10
Écartement	88
Code	324055
PRIX € H.T.	46,66



CLAPET ANTI-RETOUR ANTIPOLLUTION AVEC VANNE INCORPORÉE



N° 23 ACC LY 299

CLAPET ANTI-RETOUR ANTIPOLLUTION LAITON CR CW724R EN 12165 TYPE EA AVEC VANNE D'ARRÊT INCORPORÉE

Utilisation : Protection des réseaux d'eau potable.

PS : 10 bars.

TS : +5 °C à +65 °C.

Construction :

- Corps Laiton CR EN 12165 CW724R non dézincifiable.
- Clapet antipollution EA intégré.
- Clapet inspectable sans vidange.

Construction (suite) :

- Obturateur POM.
- Joint EPDM.
- Presse-étoupe PTFE.

Raccordement : BSP Écrou prisonnier - Mâle - NF EN ISO 228.

Montage : Toutes positions.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

3242 Inspectable

Écrou prisonnier	3/4"
Ø raccordement	3/4"
Passage	20
PS	10
Écartement	86
Code	324250
PRIX € H.T.	66,25



* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usage.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 324 SCUDOBALL 3041



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >