

SYSTÈME SIMPLE BATTANT

LAITON TITRÉ CW617N 4MS

Utilisation : Réseaux d'adduction et de distribution d'eau et d'évacuation d'eau.

PS : - Fig. 301 - 302 : 10 bars.

- Fig. 321 - 322 : 16 bars.

TS : - Fig. 301 - 321 : 0 °C à +90 °C.

- Fig. 302 - 322 : 0 °C à +60 °C.

301 Siège Métal**302 Siège EPDM - Jusqu'au DN2" et NBR du DN2" 1/2 au DN4".**

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Écartement	47	47	53	63	70	88	97	110	128	155
Conditionnement	22	22	18	12	10	10	6	1	1	1
Code 301	301003	301004	301005	301006	301007	301008	301009	301010	301011	301012
Code 302	302003	302004	302005	302006	302007	302008	302009	302010	302011	302012
PRIX € H.T.	9,46	8,74	11,89	16,66	23,36	31,94	45,07	75,61	99,02	158,84

**321 Siège métal****322 Siège EPDM**

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	49	49	58	70	80	88	102
Conditionnement	18	20	15	10	8	5	1
Code 321	321003	321004	321005	321006	321007	321008	321009
Code 322	322003	322004	322005	322006	322007	322008	322009
PRIX € H.T.	9,51	10,19	16,26	21,51	28,90	38,22	53,72



Certificat
matière 3.1
sur demande



INOX EN 1.4408

Utilisation : Liquides et Gaz du groupe 1.

PS : 16 bars.

TS : -25 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps, chapeau et battant en Inox EN 1.4408.

- Siège Métal-Métal.

- Axe Inox ASTM A182F316.

- Joint d'axe PTFE.

320 Siège métal-métal

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	63	63	63	78	87	100	115	135
Code	320002	320003	320004	320005	320006	320007	320008	320009
PRIX € H.T.	47,66	48,36	48,93	51,74	64,93	92,70	125,85	175,69



Construction : Corps, battant et chapeau Laiton titré CW617N.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.

- ATEX Groupe II, catégorie 2GDC, zones 1 et 21, zones 2 et 22.

- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6.

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

FONTE EN GJL-250

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

PS : 16 bars.

TS : - Fig. 360 : -10 °C à +120 °C.

- Fig. 362 : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Corps, battant et chapeau Fonte EN GJL-250.

- Chapeau boulonné.

- Joint chapeau Graphite.

360 Siège laiton**362 Siège EPDM**

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
Code 360	360040	360050	360065	360080	360100	360125	360150	360200	360250	360300
Code 362	362040	362050	362065	362080	362100	362125	362150	362200	362250	362300
PRIX € H.T.	188,14	211,00	257,00	322,00	434,00	601,00	791,00	1 659,00	2 929,00	4 325,00



Raccordement : PN16.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 48.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Article 4, §3).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 362 SIEGE EPDM



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >