

SYSTÈME SIMPLE BATTANT



N° 24 ACC LY 196

FONTE EN-GJS 500-7 REVÊTUE EPDM - ACS - PASSAGE INTÉGRAL - À BRIDES

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : Voir détails par Fig. TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Corps et chapeau : Fonte EN GJS-500-7.
- Battant : Fonte EN GJS 500-7 revêtu EPDM.
- Peinture Epoxy.
- Chapeau démontable - Bouchon de purge.
- Passage intégral - Faible perte de charge.

Raccordement : PN10/16.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 48.

Normalisation :

- Conception suivant la norme EN 1074-3.
- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

NOUVEAU



357 Corps Fonte - Simple battant revêtu EPDM - À brides

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200/10	200/16	250/10	250/16	300/10	300/16
PS	16	16	16	16	16	16	10	16	10	16	10	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	16	10	16	10	16
Écartement	200	240	260	300	350	400	500	500	600	600	700	700
Code	357050	357065	357080	357100	357125	357150	357200	357201	357250	357251	357300	357301
PRIX € H.T.	211,00	251,00	315,00	440,00	537,00	696,00	982,00	982,00	1 874,00	1 874,00	2 415,00	2 415,00

ACIER ZINGUÉ

Utilisation : Liquides et Gaz du Groupe 1.

PS : 16 bars jusqu'au DN200 et 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +110 °C (fig.364 siège EPDM), -10 °C à +80 °C (fig.351 siège NBR).

Construction : - Corps et battant en Acier zingué.

- Siège EPDM (Fig. 364).
- Siège NBR (Fig. 351).

Raccordement :

- PN10/16 jusqu'au DN150, PN16 au-delà.
- Class 150 (PN20) du DN100 au DN400.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 97.

Normalisation :

- Directive CE 2014/68/UE : Catégorie de risque III.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Certificat
matière 3.1
sur demande

364 Corps Acier zingué- Siège EPDM

351 Corps Acier zingué- Siège NBR

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	14	14	14	14	18	18	20	22	26	32	38	44	50	56	62
Code 364 Siège EPDM	364040	364050	364065	364080	364100*	364125*	364150*	364200*	364250*	364300*	364350*	364400*	364450	364500	364600
PRIX € H.T.	32,24	34,90	40,53	49,29	64,63	86,83	106,25	173,54	271,00	434,00	796,00	1 164,00	1 809,00	2 399,00	3 544,00
Code 351 Siège NBR	351040	351050	351065	351080	351100*	351125*	351150*	351200*	351250*	351300*					
PRIX € H.T.	32,24	34,90	40,53	49,29	64,63	86,83	106,25	173,54	271,00	434,00					

* Montage possible entre-brides CLASS150 (PN20).

INOX EN 1.4408

Utilisation : Liquides et Gaz du Groupe 1.

PS : 16 bars jusqu'au DN200 et 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps et battant en Inox EN 1.4408.

Raccordement :

- PN10/16 jusqu'au DN150, PN16 au-delà.
- Class 150 (PN20) du DN100 au DN400.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 97.

Normalisation :

- Directive CE 2014/68/UE : Catégorie de risque III.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

365 Corps Inox - Siège FKM

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	16	16	16	16
Écartement	14	14	14	14	18	18	20	22	26	32	38
Code	365040	365050	365065	365080	365100*	365125*	365150*	365200*	365250*	365300*	365350*
PRIX € H.T.	150,12	173,54	245,00	292,00	381,00	433,00	576,00	961,00	1 591,00	2 393,00	2 952,00
Ø nominal	400	400/PN10	450	450/PN10	500	600					
PS	10	10	10	10	10	10					
PN	16	10	16	10	16	16					
Écartement	44	44	50	50	56	62					
Code	365400*	365401*	365450	365451	365500	365600					
PRIX € H.T.	4 163,00	4 163,00	5 636,00	5 636,00	7 363,00	10 085,00					



Brides A

pages 2

* Montage possible entre-brides CLASS150 (PN20).

Certificat
matière 3.1
sur demandei Brides Acier et Inox
pages 202 à 217

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 364 CORPS ACIER ZINGUE SIEGE EPDM



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >