

## SYSTÈME À DISQUE

Certificat  
matière 3.1  
sur demande

N° 22 ACC LY 722

## 3-PIÈCES INOX EN 1.4408

## Utilisation :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Fig. 381ISO : pour tube ISO.

PS : 63 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

## Construction :

- Corps Inox EN 1.4408.
- Disque Inox ASTM A182 F316.
- Joint PTFE.
- Ressort Inox 316.

Raccordement : Femelle ou à souder .

Montage : Toutes positions.

## Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque II.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Fig 381ISO : embouts à souder BW pour tube ISO suivant la norme EN 10217-7.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

## 380 Femelle - Femelle

## 384 Femelle - Femelle



| Ø nominal           | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4"       | 1" 1/2"       | 2"            | 2" 1/2"       | 3"            | 4"            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                  | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            | 63            |
| Écartement          | 60            | 60            | 63            | 71            | 81,5          | 91            | 97,5          | 117           | 131,5         | 143,5         | 174,5         |
| <b>Code 380 BSP</b> | <b>380002</b> | <b>380003</b> | <b>380004</b> | <b>380005</b> | <b>380006</b> | <b>380007</b> | <b>380008</b> | <b>380009</b> | <b>380010</b> | <b>380011</b> | <b>380012</b> |
| <b>Code 384 NPT</b> | <b>384002</b> | <b>384003</b> | <b>384004</b> | <b>384005</b> | <b>384006</b> | <b>384007</b> | <b>384008</b> | <b>384009</b> | -             | -             | -             |
| <b>PRIX € H.T.</b>  | <b>47,86</b>  | <b>47,86</b>  | <b>58,54</b>  | <b>77,03</b>  | <b>100,83</b> | <b>140,38</b> | <b>178,79</b> | <b>257,00</b> | <b>441,00</b> | <b>645,00</b> | <b>976,00</b> |

GAMME  
ALIMENTAIRE

CE 1935/2004



sur demande



## 381 À souder

## 382 À souder

## 381ISO À souder pour tube ISO

| Ø nominal             | 8                | 10               | 15               | 20               | 25               | 32               | 40               | 50               | 65               | 80               | 100              |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PS                    | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               | 63               |
| Écartement <b>381</b> | 66               | 66               | 67               | 81               | 89,5             | 92               | 103,5            | 117              | 131,5            | 143,5            | 174,5            |
| Écartement <b>382</b> | 60               | 60               | 63               | 71               | 81,5             | 91               | 97,5             | 117              | 131,5            | 143,5            | 174,5            |
| <b>Code 381 BW</b>    | <b>381008</b>    | <b>381010</b>    | <b>381015</b>    | <b>381020</b>    | <b>381025</b>    | <b>381032</b>    | <b>381040</b>    | <b>381050</b>    | <b>381065</b>    | <b>381080</b>    | <b>381100</b>    |
| <b>Code 382 SW</b>    | <b>382008</b>    | <b>382010</b>    | <b>382015</b>    | <b>382020</b>    | <b>382025</b>    | <b>382032</b>    | <b>382040</b>    | <b>382050</b>    | <b>382065</b>    | <b>382080</b>    | <b>382100</b>    |
| <b>PRIX € H.T.</b>    | <b>47,86</b>     | <b>47,86</b>     | <b>58,54</b>     | <b>77,03</b>     | <b>100,83</b>    | <b>140,38</b>    | <b>178,79</b>    | <b>257,00</b>    | <b>441,00</b>    | <b>645,00</b>    | <b>976,00</b>    |
| <b>Code 381 ISO</b>   | <b>381IS0008</b> | <b>381IS0010</b> | <b>381IS0015</b> | <b>381IS0020</b> | <b>381IS0025</b> | <b>381IS0032</b> | <b>381IS0040</b> | <b>381IS0050</b> | <b>381IS0065</b> | <b>381IS0080</b> | <b>381IS0100</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b>    | <b>50,20</b>     | <b>50,20</b>     | <b>61,58</b>     | <b>80,78</b>     | <b>105,94</b>    | <b>147,00</b>    | <b>188,06</b>    | <b>269,00</b>    | <b>464,00</b>    | <b>677,00</b>    | <b>1 025,00</b>  |

## INOX EN 1.4408

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

PS : 40 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

## Construction :

- Corps et disque Inox EN 1.4408.
- Ressort Inox 316.

Compatible pour eau potable : Conformément à l'annexe I de l'Arrêté du 29 Mai 1997.

## Raccordement :

- PN10/16/25/40.
- CLASS 150 (PN20) et CLASS 300 (PN50).

Montage : Toutes positions entre-brides.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 49.

## Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque II - Module A1.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

## 390 Inox en 1.4408

| Ø nominal          | 10/15         | 20            | 25            | 32            | 40            | 50            | 65            | 80            | 100           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| Écartement         | 16            | 19            | 21            | 27            | 31            | 40            | 46            | 50            | 60            |
| <b>Code</b>        | <b>390015</b> | <b>390020</b> | <b>390025</b> | <b>390032</b> | <b>390040</b> | <b>390050</b> | <b>390065</b> | <b>390080</b> | <b>390100</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>33,73</b>  | <b>40,77</b>  | <b>49,26</b>  | <b>63,18</b>  | <b>82,97</b>  | <b>110,97</b> | <b>186,92</b> | <b>262,00</b> | <b>309,00</b> |



## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 380 FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**