

SYSTÈME À DISQUE

Certificat
matière 3.1
sur demande

N° 22 ACC LY 722

3-PIÈCES INOX EN 1.4408

Utilisation :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Fig. 381ISO : pour tube ISO.

PS : 63 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction :

- Corps Inox EN 1.4408.
- Disque Inox ASTM A182 F316.
- Joint PTFE.
- Ressort Inox 316.

Raccordement : Femelle ou à souder .

Montage : Toutes positions.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque II.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Fig 381ISO : embouts à souder BW pour tube ISO suivant la norme EN 10217-7.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

380 Femelle - Femelle

384 Femelle - Femelle



Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
PS	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Écartement	60	60	63	71	81,5	91	97,5	117	131,5	143,5	174,5
Code 380 BSP	380002	380003	380004	380005	380006	380007	380008	380009	380010	380011	380012
Code 384 NPT	384002	384003	384004	384005	384006	384007	384008	384009	-	-	-
PRIX € H.T.	47,86	47,86	58,54	77,03	100,83	140,38	178,79	257,00	441,00	645,00	976,00

GAMME
ALIMENTAIRE

CE 1935/2004



sur demande



381 À souder

382 À souder

381ISO À souder pour tube ISO

Ø nominal	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PS	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Écartement 381	66	66	67	81	89,5	92	103,5	117	131,5	143,5	174,5
Écartement 382	60	60	63	71	81,5	91	97,5	117	131,5	143,5	174,5
Code 381 BW	381008	381010	381015	381020	381025	381032	381040	381050	381065	381080	381100
Code 382 SW	382008	382010	382015	382020	382025	382032	382040	382050	382065	382080	382100
PRIX € H.T.	47,86	47,86	58,54	77,03	100,83	140,38	178,79	257,00	441,00	645,00	976,00
Code 381 ISO	381IS0008	381IS0010	381IS0015	381IS0020	381IS0025	381IS0032	381IS0040	381IS0050	381IS0065	381IS0080	381IS0100
PRIX € H.T.	50,20	50,20	61,58	80,78	105,94	147,00	188,06	269,00	464,00	677,00	1 025,00

INOX EN 1.4408

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

PS : 40 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction :

- Corps et disque Inox EN 1.4408.
- Ressort Inox 316.

Compatible pour eau potable : Conformément à l'annexe I de l'Arrêté du 29 Mai 1997.

Raccordement :

- PN10/16/25/40.
- CLASS 150 (PN20) et CLASS 300 (PN50).

Montage : Toutes positions entre-brides.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 49.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque II - Module A1.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

390 Inox en 1.4408

Ø nominal	10/15	20	25	32	40	50	65	80	100
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	16	19	21	27	31	40	46	50	60
Code	390015	390020	390025	390032	390040	390050	390065	390080	390100
PRIX € H.T.	33,73	40,77	49,26	63,18	82,97	110,97	186,92	262,00	309,00



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 384 FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >