

## SYSTÈME À DISQUE

GAMME  
ALIMENTAIRECertificat  
matière 3.1  
sur demande

CE 1935/2004



## INOX EN 1.4408

**Utilisation :** Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.**PS :** 40 bars.**TS :** -20 °C à +400 °C.**Construction :**

- Corps Inox EN 1.4408.
- Disque Inox ASTM A182 F316.
- Ressort Inox 316.

**Raccordement :**

- PN10/16/25/40 : du DN15 au DN100. Pour un montage entre-brides PN10/16 en DN100, on utilisera seulement 4 boulons.
- PN40 du DN125 au DN200.

**Montage :** Toutes positions entre-brides.**Écartement :** Suivant la norme EN558 série 49.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22 jusqu'au DN 100.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

**Compatible pour eau potable :** Conformément à l'annexe I de l'Arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

## 386 Inox en 1.4408

| Ø nominal            | 10/15         | 20            | 25            | 32            | 40            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150             | 200             |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| PS                   | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40              | 40              |
| Écartement           | 16            | 19            | 22            | 28            | 31,5          | 40            | 46            | 49            | 60            | 90            | 106             | 140             |
| <b>Code 386</b>      | <b>386015</b> | <b>386020</b> | <b>386025</b> | <b>386032</b> | <b>386040</b> | <b>386050</b> | <b>386065</b> | <b>386080</b> | <b>386100</b> | <b>386125</b> | <b>386150</b>   | <b>386200</b>   |
| <b>PN10/16/25/40</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |                 |
| <b>PRIX € H.T.</b>   | <b>42,59</b>  | <b>51,46</b>  | <b>62,15</b>  | <b>79,74</b>  | <b>104,72</b> | <b>140,38</b> | <b>237,00</b> | <b>331,00</b> | <b>391,00</b> | <b>895,00</b> | <b>1 204,00</b> | <b>2 289,00</b> |

## LAITON CW617N


**Utilisation :** Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :** 16 bars.**TS :** -10 °C à +250 °C.**Construction :**

- Corps Laiton CW617N.
- Disque Inox ASTM A182 F316.
- Ressort Inox 316.

**Raccordement :** PN10/16/25/40.**Montage :** Toutes positions entre-brides.**Écartement :** Suivant la norme EN558 série 49.**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque I - Module A.**Compatible pour eau potable :** Conformément à l'annexe I de l'Arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

## 385 Laiton CW617N

| Ø nominal          | 32            | 40            | 50            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            |
| Écartement         | 28            | 31,5          | 40            |
| <b>Code</b>        | <b>385032</b> | <b>385040</b> | <b>385050</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>98,06</b>  | <b>109,94</b> | <b>142,07</b> |

i Brides **Acier et Inox**  
pages 202 à 217i GAMME COMPLÈTE  
DE ROBINETTERIE FORGÉE

Pages 176 - 189.

Certificat  
matière 3.1  
sur demandeCLASS  
800

TRIM 8

## CLAPET ACIER FORGÉ À BILLE - AVEC RESSORT

**Série 319** Femelle - femelle **Série 318** À souder CLASS  
800

TRIM 10

## CLAPET INOX FORGÉ À BILLE - AVEC RESSORT

**Série 359** Femelle - femelle **Série 358** À souder CLASS  
800

TRIM 8

## CLAPET ACIER FORGÉ À PISTON - AVEC RESSORT

**Série 313** Femelle - Femelle **Série 314** Femelle - Femelle **Série 312** À souder

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 385 LAITON CW617N



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**