

SYSTÈME À DISQUE

GAMME ALIMENTAIRE

Certificat
matière 3.1
sur demande

INOX EN 1.4408

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.**PS :** 40 bars.**TS :** -20 °C à +400 °C.**Construction :**

- Corps Inox EN 1.4408.
- Disque Inox ASTM A182 F316.
- Ressort Inox 316.

Raccordement :

- PN10/16/25/40 : du DN15 au DN100. Pour un montage entre-brides PN10/16 en DN100, on utilisera seulement 4 boulons.
- PN40 du DN125 au DN200.

Montage : Toutes positions entre-brides.**Écartement :** Suivant la norme EN558 série 49.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D, zones 1 et 2, zones 21 et 22 jusqu'au DN 100.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

Compatible pour eau potable : Conformément à l'annexe I de l'Arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.


386 Inox en 1.4408

Ø nominal	10/15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Écartement	16	19	22	28	31,5	40	46	49	60	90	106	140
Code 386	386015	386020	386025	386032	386040	386050	386065	386080	386100	386125	386150	386200
PN10/16/25/40												
PRIX € H.T.	42,59	51,46	62,15	79,74	104,72	140,38	237,00	331,00	391,00	895,00	1 204,00	2 289,00

LAITON CW617N

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :** 16 bars.**TS :** -10 °C à +250 °C.**Construction :**

- Corps Laiton CW617N.
- Disque Inox ASTM A182 F316.
- Ressort Inox 316.

Raccordement : PN10/16/25/40.**Montage :** Toutes positions entre-brides.**Écartement :** Suivant la norme EN558 série 49.**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque I - Module A.**Compatible pour eau potable :** Conformément à l'annexe I de l'Arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

385 Laiton CW617N

Ø nominal	32	40	50
PS	16	16	16
Écartement	28	31,5	40
Code	385032	385040	385050
PRIX € H.T.	98,06	109,94	142,07

i Brides **Acier et Inox**
pages 202 à 217i GAMME COMPLÈTE
DE ROBINETTERIE FORGÉE

Pages 176 - 189.

Certificat
matière 3.1
sur demandeCLASS
800

TRIM 8

CLAPET ACIER FORGÉ À BILLE - AVEC RESSORT

Série 319 Femelle - femelle **Série 318** À souder CLASS
800

TRIM 10

CLAPET INOX FORGÉ À BILLE - AVEC RESSORT

Série 359 Femelle - femelle **Série 358** À souder CLASS
800

TRIM 8

CLAPET ACIER FORGÉ À PISTON - AVEC RESSORT

Série 313 Femelle - Femelle **Série 314** Femelle - Femelle **Série 312** À souder

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 386 INOX 1 4408



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >