

SYSTÈME SIMPLE GUIDAGE

INOX EMBOUTI - OBTURATEUR INOX À DISQUE - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +150 °C.

Construction :

- Corps Inox ASTM A182 F316 ou F304.

- Obturateur disque Inox ASTM A182 F316 ou F304.

Construction (suite) :

- Ressort Inox ASTM A182 F316 ou F304.

- Joint FKM (plus identifiable) Vert.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Toutes positions.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

326 Inox 316 - Femelle - Femelle

327 Inox 304 - Femelle - Femelle

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	66	66	66	72	79	101	102	110	145	162	189
Code 326	326002	326003	326004	326005	326006	326007	326008	326009	326010	326011	326012
PRIX € H.T.	37,42	37,42	37,42	46,52	51,52	63,71	78,80	96,44	200,00	424,00	590,00
Code 327	327002	327003	327004	327005	327006	327007	327008	327009	327010	327011	327012
PRIX € H.T.	29,86	29,86	29,86	36,98	41,25	50,94	63,16	77,11	159,54	340,00	498,00

INOX EN 1.4408 - OBTURATEUR INOX EN 1.4408, MÉTAL, FKM, SELON MODÈLE

Utilisation :

- Industries chimiques, pharmaceutiques, pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

- Vapeurs : 10 Bars maxi.

PS : 63 bars jusqu'au DN 1"1/2, 40 bars pour DN 2".

TS : -20°C à +180°C.

Construction :

- Corps Inox EN 1.4408.

- Joint PTFE chargé 15 % Verre.

Raccordement : Femelle BSP.

Montage : Toutes positions.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : catégorie de risque II, marquage CE 0035.

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

3291 Femelle-Femelle BSP - Siège Métal

3292 Femelle-Femelle BSP - Siège FKM

3293 Femelle-Femelle BSP - Siège PTFE

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
PS	63	63	63	63	63	63	63	40
Écartement	58,7	58,7	58,7	72,9	88,9	106,2	126,5	127
Code 3291	329102	329103	329104	329105	329106	329107	329108	329109
Code 3292	329202	329203	329204	329205	329206	329207	329208	329209
Code 3293	329302	329303	329304	329305	329306	329307	329308	329309
PRIX € H.T.	35,55	35,55	35,55	44,19	48,94	60,52	74,86	91,62

FIG. BALLSTOP AVEC CLAPET INTÉGRÉ

Garantie 10 ans.

Utilisation : Chauffage, eau potable.

PS : 16 bars.

TS : +5 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS.

Construction (suite) :

- Sphère Laiton titré CW614N chromée.

- Joints de sphère PTFE.

- Presse-étoupe PTFE.

Raccordement : BSP NF EN ISO 228.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

323 Femelle - Femelle

Manette aluminium noire jusqu'au DN1", au-delà poignée aluminium noire.

Ø nominal	1/4"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
PS	16	16	16	16	16	16
Écartement	51	57	70	83	89	110
Conditionnement	10	10	4	4	2	1
Code	323004	323005	323006	323007	323008	323009
PRIX € H.T.	20,59	27,41	38,86	58,44	100,57	140,75

651 Avec écrou tournant et trou de plombage sur l'écrou - Femelle - Femelle

Manette aluminium noire

Écrou prisonnier	3/4"	3/4"
Ø femelle	1/2"	3/4"
PS	16	16
Écartement	63,5	69,5
Conditionnement	10	10
Code	651054	651055
PRIX € H.T.	26,08	33,62

655 Avec écrou tournant et trou de plombage sur l'écrou - Mâle - Femelle

Manette aluminium noire

Écrou prisonnier	3/4"	3/4"
Ø mâle	1/2"	3/4"
PS	16	16
Écartement	74	75
Conditionnement	10	10
Code	655054	655055
PRIX € H.T.	26,08	33,62

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usage.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR 651 ECROU TOURNANT TROU



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >