

SYSTÈME DOUBLE BATTANT

ÉCARTEMENT EN558 SÉRIE 50

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Écartement	43	54	54	57	64	70	76	95	108	144	184	191	203	213	222

Certificat
matière 3.1
sur demande

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, eau de mer.

PS :

- 16 bars jusqu'au DN300.
- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Corps Fonte EN GJS-400-15.
- Battant Bronze-Aluminium.
- Siège NBR.
- Joint vulcanisé.
- Peinture Epoxy.
- Anneau de levage à partir du DN200.

Raccordement :

- PN10/16 du DN50 au 350, PN25 du DN50 au 200.
- CLASS150 (PN20) du DN50 au 350.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 50.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.



379 À double battant bronze-aluminium

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	379050*	379065*	379080*	379100*	379125*	379150*	379200*	379250*	379300*	379350*
PRIX € H.T.	88,55	99,67	118,12	155,63	196,96	306,00	527,00	914,00	1 262,00	2 357,00

* Montage possible entre-bridés CLASS150 (PN20).

Certificat
matière 3.1
sur demande

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques.

PS :

- 16 bars jusqu'au DN300.
- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps et battant Inox AISI 316.
- Siège FKM.
- Anneau de levage à partir du DN200.

Raccordement :

- PN10/16 du DN250 au 600, PN25 du DN50 au 200.
- Class 150 (PN20) du DN100 au DN200 et du DN250 au DN600.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 50.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H ou Directive 2014/68/UE (voir fiche technique).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.



372 Tout inox AISI 316

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10
PN	25	25	25	25	25	25	25	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	372050	372065	372080	372100*	372125*	372150	372200	372250*	372300*	372350*	372400*	372450*	372500*	372600*
PRIX € H.T.	296,00	348,00	424,00	518,00	708,00	952,00	1 822,00	2 492,00	3 500,00	7 240,00	9 686,00	12 811,00	16 927,00	20 937,00
PN				10/16	10/16	10/16	10/16							
Code				372101*	372126*	372151*	372201*							
PRIX € H.T.				518,00	708,00	952,00	1 822,00							

* Montage possible entre-bridés CLASS150 (PN20).

i Brides **Acier et Inox**
pages 202 à 217



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR BRONZE 379 DOUBLE BATTANT ALUMINIUM



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >