

SYSTÈME DOUBLE BATTANT

Certificat
matière 3.1
sur demande**Utilisation :** Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :**

- 16 bars jusqu'au DN300.
- 10 bars au-delà.

Raccordement :

- PN10/16.
- CLASS150 (PN20) en DN40 et du DN100 au DN600.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.**Écartement :** Suivant la norme EN558 série 50.**Normalisation :**


- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

370 À double battant fonte en GJS-400-15 nickelé**TS :** -10 °C à +80 °C (100 °C en pointe).**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Battant Fonte EN GJS-400-15 nickelé.
- Siège NBR.

Construction (suite) :

- Joint Vulcanisé.
- Peinture Epoxy.
- Anneau de levage à partir du DN200.



Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	370040*	370050	370065	370080	370100*	370125*	370150*	370200*	370250*	370300*	370350*	370400*	370450*	370500*	370600*
PRIX € H.T.	49,76	44,29	53,52	70,10	88,55	110,62	150,12	255,00	361,00	518,00	1 062,00	1 485,00	2 012,00	2 677,00	3 397,00



N° 20 ACC LY 508

375 À double battant inox AISI 316 - ACS**TS :** -10 °C à +110 °C.**Construction :**

- Corps Fonte EN-GJL 250.
- Battant Inox AISI 316.
- Siège EPDM homologué ACS.
- Joint Vulcanisé.

Peinture Epoxy ACS.**Anneau de levage à partir du DN200.**

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	375050	375065	375080	375100*	375125*	375150*	375200*	375250*	375300*
PRIX € H.T.	81,84	99,36	123,45	158,40	217,00	290,00	466,00	740,00	1 004,00

371 À double battant inox AISI 316**TS :** -10 °C à +110 °C.**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.
- Battant Inox AISI 316.
- Siège EPDM.

Construction (suite) :

- Joint Vulcanisé.
- Peinture Epoxy.
- Anneau de levage à partir du DN200.



Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	371050	371065	371080	371100*	371125*	371150*	371200*	371250*	371300*	371350*	371400*	371450*	371500*	371600*
PRIX € H.T.	56,94	69,17	91,52	119,85	168,04	225,00	390,00	620,00	840,00	1 722,00	2 420,00	3 337,00	4 222,00	5 711,00

i Brides **Acier et Inox**
pages 202 à 217

* Montage possible entre-bridges CLASS150 (PN20).

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR FONTE 370 DOUBLE BATTANT GJS 400 15 NIC



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >