

SYSTÈME À LEVÉE VERTICALE



BRONZE ASTM B62

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 25 bars.

TS : -10 °C à +180 °C.

Construction :

- Corps Bronze ASTM B62.
- Siège Inox ASTM A182 F316L.

Construction (suite) :

- Ressort Inox 303.
- Chapeau union : - DN1/4" au DN1"1/2 Laiton titré CW614N.
- DN2" Bronze.

Raccordement : Femelle .

Montage : Horizontal.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0497 - Catégorie de risque II.

350 Obturateur inox ASTM A182 F316L

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	46	46	56	62	74	91	100	128
Code	350002	350003	350004	350005	350006	350007	350008	350009
PRIX € H.T.	80,02	80,16	86,84	110,44	154,47	263,00	333,00	455,00

354 Obturateur PTFE

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
Écartement	46	46	56	62	74	91	100	128
Code	354002	354003	354004	354005	354006	354007	354008	354009
PRIX € H.T.	70,70	70,70	75,74	103,31	142,17	234,00	284,00	409,00

LAITON TITRÉ CW617N

Utilisation : Chauffage, réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : 0 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps, chapeau et clapet Laiton titré CW617N brossé.
- Obturateur Laiton.

Construction (suite) :

- Joint Caoutchouc naturel.
- Bouchon de visite Laiton.
- Dit clapet de pieux ou clapet à pendule.

Raccordement : Femelle .

Montage : Vertical ou d'équerre par inversion du clapet interne.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

308 Obturateur laiton

Ø nominal	1"	1" 1/4	1" 1/2
PS	16	16	16
Code	308006	308007	308008
PRIX € H.T.	55,64	66,36	83,11

SYSTÈME ANTIPOLLUTION SCUDO



24 ACC LY 287

LAITON TITRÉ CW617N 4MS FEMELLE - MÂLE

Garantie 10 ans.

Utilisation : Protection des réseaux d'eau potable.

PS : 10 bars.

TS : +5 °C à +90 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS.
- Obturateur POM.
- Joint NBR.

Construction (suite) :

- Écrou tournant.
- Ressort Inox.
- Deux bouchons 1/4" (sauf Fig. 342).

Raccordement : écrou prisonnier - Mâle - NF EN ISO 228.

Montage : Après compteur.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Conception suivant la norme EN 13959.

FEMELLE - MÂLE DROIT

342 Modèle court - Avec 2 bouchons 1/8"

Écrou prisonnier	3/4"
Raccord	3/4" M
PS	10
Écartement	58
Conditionnement	10
Code	342055
PRIX € H.T.	7,93



342 Modèle court - Avec purges imperdables

Écrou prisonnier	3/4"
Raccord	3/4" M
PS	10
Écartement	58
Conditionnement	10
Code	342255
PRIX € H.T.	10,71



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR INOX 350 OBTURATEUR ASTM A182 F316L



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >