

SYSTÈME DOUBLE GUIDAGE



LAITON TITRÉ CW617N 4MS - OBTURATEUR NYLON - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Chauffage, eau potable.

PS :

- 16 bars jusqu'au DN1".
- 10 bars du DN 1"1/4 au DN 2".
- 8 bars au-delà.

TS :

- Fig. 303 : -10 °C à +110 °C.
- Fig. 306 : -10 °C à +100 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS brossé.
- Obturateur Nylon.
- Joint NBR.

Raccordement : Femelle

Montage : Toutes positions.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

303 Femelle-Femelle - Obturateur Nylon - TS : -10 °C à +110 °C

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
PS	16	16	16	16	10	10	10	8	8	8
Écartement	45	48	53	59	66	71	80	93	104	119
Conditionnement	10	10	8	8	6	4	2	1	1	1
Code	303003	303004	303005	303006	303007	303008	303009	303010	303011	303012
PRIX € H.T.	5,82	6,02	7,96	10,56	16,44	20,66	30,99	65,27	91,03	144,91

306 Femelle-Femelle - Obturateur Nylon - TS : -10 °C à +100 °C

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
PS	16	16	16	16	10	10	10	8	8	8
Écartement	41,5	47,5	51	58	64	71	79,5	94	102	123
Conditionnement	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1
Code	306003	306004	306005	306006	306007	306008	306009	306010	306011	306012
PRIX € H.T.	5,77	5,92	7,91	10,95	16,29	21,50	32,33	64,73	90,32	143,77

LAITON TITRÉ CW617N 4MS - OBTURATEUR LAITON OU LAITON/INOX - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Chauffage, eau potable, air comprimé, fioul.

PS :

- 25 bars jusqu'au DN1".
- 18 bars du DN 1"1/4 au DN 2".
- 12 bars au-delà.

TS : -10 °C à +100 °C.

Construction :

- Corps Laiton titré CW617N 4MS brossé.
- Obturateur : - Fig. 305 : Laiton titré CW614N/Inox.
- Fig. 307 : Laiton titré CW617N.
- Joint NBR.

Raccordement : Femelle

Montage : Toutes positions.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

305 Femelle-Femelle - Obturateur laiton/inox

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
PS	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Écartement	55	58,5	65	74,5	83	93	101	122	141,5	158,5
Conditionnement	10	10	8	6	4	4	2	1	1	1
Code	305003	305004	305005	305006	305007	305008	305009	305010	305011	305012
PRIX € H.T.	9,85	10,09	13,80	19,17	30,50	41,08	63,71	146,10	221,00	363,00

307 Femelle-Femelle - Obturateur laiton

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
PS	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
Écartement	41,5	47,5	51	58	64	71	79,5	94	102	123
Conditionnement	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1
Code	307003	307004	307005	307006	307007	307008	307009	307010	307011	307012
PRIX € H.T.	5,81	5,99	7,97	10,67	16,58	21,31	31,37	66,20	93,09	146,91

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR LAITON 307 FEMELLE FEMELLE OBTURATEUR



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >