

SYSTÈME À BOULE



Certificat
matière 3.1
sur demande



Certificat
matière 3.1
sur demande



FONTE EN GJS-400-15

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eaux usées, chargées ou visqueuses.

PS : 10 bars.

Construction :

- Corps et trappe de visite Fonte EN GJS-400-15.
- Peinture Epoxy.

Raccordement : Femelle .

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

335 Fonte EN GJS-400-15

Conforme à la norme pour stations de relevage NF EN 12050-4

TS : -10 °C à +70 °C.

Construction :

- Matériau de la boule : Aluminium revêtu NBR.
- Joint de chapeau NBR.
- Boulonnerie Inox A2.

Ø nominal	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"
PS	10	10	10	10	10	10
Écartement	141	141	150	175	214	248
Code	335006	335007	335008	335009	335010	335011
PRIX € H.T.	66,30	66,30	70,49	81,33	116,58	221,00

331 Fonte EN GJS-400-15

TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Matériau de la boule : - NBR du DN1" au DN1"1/2.
- Aluminium revêtu NBR du DN2" au DN3".
- Joint de chapeau NBR.
- Boulonnerie Inox ASTM A182 F304.

Ø nominal	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"
PS	10	10	10	10	10	10
Écartement	141	141	150	175	214	248
Code	331006	331007	331008	331009	331010	331011
PRIX € H.T.	54,89	58,47	71,32	89,61	131,64	203,00

P.V.C-U - En conformité avec la norme pour stations de relevage NF EN 12050-4

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 10 bars.

TS : 0 °C à +60 °C.

Construction :

- Corps et trappe de visite P.V.C-U.
- Boule Aluminium revêtu EPDM.
- Joints EPDM.
- Bouchon de visite P.V.C-U.

Raccordement : Femelle .

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Conforme à la norme pour stations de relevage NF EN 12050-4.

334 P.V.C-U

Ø nominal	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"
PS	10	10	10	10	10
Écartement	144	158	190	270	324
Code	334007	334008	334009	334010	334011
PRIX € H.T.	71,41	95,83	130,41	190,06	294,00

INOX ASTM A182 F316 - EMBOUTI

Utilisation : Eaux usées, fluides denses et visqueux.

PS : 16 bars.

TS : 0 °C à +150 °C.

Construction :

- Corps Inox ASTM A182 F316.
- Trappe de visite ASTM A182 F316.

Construction (suite) :

- Boule Aluminium revêtu FKM.
- Joint de chapeau FKM.
- Visserie Inox ASTM A182 F316.

Raccordement : Femelle .

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

339 Inox ASTM A182 F316

Ø nominal	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	16	16	16
Écartement	175	190	210
Code	339007	339008	339009
PRIX € H.T.	350,00	361,00	410,00



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR LAITON 339



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >