

## SYSTÈME SIMPLE BATTANT

## LAITON TITRÉ CW617N 4MS

**Utilisation :** Réseaux d'adduction et de distribution d'eau et d'évacuation d'eau.

**PS :** - Fig. 301 - 302 : 10 bars.

- Fig. 321 - 322 : 16 bars.

**TS :** - Fig. 301 - 321 : 0 °C à +90 °C.

- Fig. 302 - 322 : 0 °C à +60 °C.

**Construction :** Corps, battant et chapeau Laiton titré CW617N.

**Raccordement :** Femelle .

**Montage :** Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

**301 Siège Métal****302 Siège EPDM - Jusqu'au DN2" et NBR du DN2" 1/2 au DN4".**

| Ø nominal          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            | 2" 1/2        | 3"            | 4"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| Écartement         | 47            | 47            | 53            | 63            | 70            | 88            | 97            | 110           | 128           | 155           |
| Conditionnement    | 22            | 22            | 18            | 12            | 10            | 10            | 6             | 1             | 1             | 1             |
| <b>Code 301</b>    | <b>301003</b> | <b>301004</b> | <b>301005</b> | <b>301006</b> | <b>301007</b> | <b>301008</b> | <b>301009</b> | <b>301010</b> | <b>301011</b> | <b>301012</b> |
| <b>Code 302</b>    | <b>302003</b> | <b>302004</b> | <b>302005</b> | <b>302006</b> | <b>302007</b> | <b>302008</b> | <b>302009</b> | <b>302010</b> | <b>302011</b> | <b>302012</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>9,46</b>   | <b>8,74</b>   | <b>11,89</b>  | <b>16,66</b>  | <b>23,36</b>  | <b>31,94</b>  | <b>45,07</b>  | <b>75,61</b>  | <b>99,02</b>  | <b>158,84</b> |

**321 Siège métal****322 Siège EPDM**

| Ø nominal          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Écartement         | 49            | 49            | 58            | 70            | 80            | 88            | 102           |
| Conditionnement    | 18            | 20            | 15            | 10            | 8             | 5             | 1             |
| <b>Code 321</b>    | <b>321003</b> | <b>321004</b> | <b>321005</b> | <b>321006</b> | <b>321007</b> | <b>321008</b> | <b>321009</b> |
| <b>Code 322</b>    | <b>322003</b> | <b>322004</b> | <b>322005</b> | <b>322006</b> | <b>322007</b> | <b>322008</b> | <b>322009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>9,51</b>   | <b>10,19</b>  | <b>16,26</b>  | <b>21,51</b>  | <b>28,90</b>  | <b>38,22</b>  | <b>53,72</b>  |

## INOX EN 1.4408

**Utilisation :** Liquides et Gaz du groupe 1.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -25 °C à +180 °C.

**Construction :**

- Corps, chapeau et battant en Inox EN 1.4408.

- Siège Métal-Métal.

- Axe Inox ASTM A182F316.

- Joint d'axe PTFE.

**Raccordement :** Femelle .

**Montage :** Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque I.

- ATEX Groupe II, catégorie 2GDC, zones 1 et 21, zones 2 et 22.

- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6.

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

**320 Siège métal-métal**

| Ø nominal          | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Écartement         | 63            | 63            | 63            | 78            | 87            | 100           | 115           | 135           |
| <b>Code</b>        | <b>320002</b> | <b>320003</b> | <b>320004</b> | <b>320005</b> | <b>320006</b> | <b>320007</b> | <b>320008</b> | <b>320009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>47,66</b>  | <b>48,36</b>  | <b>48,93</b>  | <b>51,74</b>  | <b>64,93</b>  | <b>92,70</b>  | <b>125,85</b> | <b>175,69</b> |

## FONTE EN GJL-250

**Utilisation :** Fluides courants compatibles du Groupe 2.

**PS :** 16 bars.

**TS :** - Fig. 360 : -10 °C à +120 °C.

- Fig. 362 : -10 °C à +80 °C.

**Construction :**

- Corps, battant et chapeau Fonte EN GJL-250.

- Chapeau boulonné.

- Joint chapeau Graphite.

**Raccordement :**  PN16.

**Montage :** Horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

**Écartement :** Suivant la norme EN558 série 48.

**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Article 4, §3).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

**360 Siège laiton****362 Siège EPDM**

| Ø nominal          | 40            | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200             | 250             | 300             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              | 16              | 16              |
| PN                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              | 16              | 16              |
| Écartement         | 180           | 200           | 240           | 260           | 300           | 350           | 400           | 500             | 600             | 700             |
| <b>Code 360</b>    | <b>360040</b> | <b>360050</b> | <b>360065</b> | <b>360080</b> | <b>360100</b> | <b>360125</b> | <b>360150</b> | <b>360200</b>   | <b>360250</b>   | <b>360300</b>   |
| <b>Code 362</b>    | <b>362040</b> | <b>362050</b> | <b>362065</b> | <b>362080</b> | <b>362100</b> | <b>362125</b> | <b>362150</b> | <b>362200</b>   | <b>362250</b>   | <b>362300</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>188,14</b> | <b>211,00</b> | <b>257,00</b> | <b>322,00</b> | <b>434,00</b> | <b>601,00</b> | <b>791,00</b> | <b>1 659,00</b> | <b>2 929,00</b> | <b>4 325,00</b> |



Certificat  
matière 3.1  
sur demande



Certificat  
matière 3.1  
sur demande



## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR LAITON 360 SIEGE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**