

SYSTÈME SIMPLE GUIDAGE

FONTE EN GJL-250 - OBTURATEUR FONTE EN GJS-400-15 - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :**

- 16 bars jusqu'au DN300.

- 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +120 °C.**Construction :**- Corps : - Fonte EN GJL-250 du DN50 au DN200,
- Fonte EN GJS-400-15 à partir du DN250.

- Obturateur Fonte EN GJS-400-15.

- Ressort Inox 302.

- Joint EPDM.

- Peinture Epoxy.


Raccordement : PN10/16.**Montage :** Toutes positions.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Point fort : Faibles pertes de charge.**Option :** Bossage percé sur demande pour bypass ou contrôle vidange.Certificat
matière 3.1
sur demande

N° 20 ACC LY 724

**366**

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10
Écartement	105	120	140	165	195	230	290	355	400	480	550	680	800
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10
Code	366050	366065	366080	366100	366125	366150	366200	366250	366300	366350	366400	366500	366600
PRIX € H.T.	133,80	165,42	211,00	288,00	390,00	530,00	886,00	2 454,00	4 027,00	5 875,00	11 025,00	15 962,00	22 047,00

➔ Du DN350 au DN600 : produits sur demande.

FONTE EN GJL-250 - OBTURATEUR INOX ASTM A182 F304 - TOUTES POSITIONS

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.**PS :** 16 bars.**TS :** -10 °C à +110 °C.**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.

- Obturateur Inox ASTM A182 F304 avec ressort.

- Ressort Inox 304.

- Joint EPDM.

- Peinture Epoxy.


Raccordement : PN10/16.**Montage :** Toutes positions.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Point fort : Faibles pertes de charge.Certificat
matière 3.1
sur demande**369**

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	100	120	135	165	200	231	288	354	395
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Code	369050	369065	369080	369100	369125	369150	369200	369250	369300
PRIX € H.T.	107,96	128,27	158,40	215,00	345,00	437,00	694,00	1 033,00	2 615,00

i Brides fonte,
raccord eau
page 234

SYSTÈME À PISTON

INOX EN 1.4408 - POSITION HORIZONTALE

Utilisation :- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries
pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

- Vapeur : 13 bars maxi.

PS : 50 bars.**TS :** -20 °C à +200 °C.**Construction :**

- Corps, chapeau et piston Inox EN 1.4408.

- Ressort Inox 316.

- Joint de chapeau et siège PTFE.

- Encombrement court.

Raccordement : Femelle - Femelle BSP.**Montage :** Toutes positions.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : catégorie de risque II, marquage CE 0035.

- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D zone 1 & 21 zone 2 & 22
(marquage en option).

- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6.

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

- Dossier CE 1935/2004 et FDA 30 € par commande

+ 3.1 obligatoire.

GAMME
ALIMENTAIRECertificat
matière 3.1
sur demande

CE 1935/2004

FDA
sur demande**325**

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"
PS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	57	57	61	70	86	100	111	138	170	195
Code	325002	325003	325004	325005	325006	325007	325008	325009	325010	325011
PRIX € H.T.	64,71	64,71	64,71	82,90	131,41	164,23	218,00	319,00	673,00	1 040,00

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR LAITON 366



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >