

## SYSTÈME SIMPLE GUIDAGE

## FONTE EN GJL-250 - OBTURATEUR FONTE EN GJS-400-15 - TOUTES POSITIONS

**Utilisation :** Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

**PS :**

- 16 bars jusqu'au DN300.

- 10 bars au-delà.

**TS :** -10 °C à +120 °C.

**Construction :**

- Corps : - Fonte EN GJL-250 du DN50 au DN200,  
- Fonte EN GJS-400-15 à partir du DN250.

- Obturateur Fonte EN GJS-400-15.

- Ressort Inox 302.

- Joint EPDM.

- Peinture Epoxy.

**Raccordement :** PN10/16.

**Montage :** Toutes positions.

**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.


**Point fort :** Faibles pertes de charge.

**Option :** Bossage percé sur demande pour bypass ou contrôle vidange.

Certificat  
matière 3.1  
sur demande



N° 20 ACC LY 724



**366**

| Ø nominal          | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250             | 300             | 350             | 400              | 500              | 600              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              | 16              | 10              | 10               | 10               | 10               |
| Écartement         | 105           | 120           | 140           | 165           | 195           | 230           | 290           | 355             | 400             | 480             | 550              | 680              | 800              |
| PN                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              | 16              | 10              | 10               | 10               | 10               |
| <b>Code</b>        | <b>366050</b> | <b>366065</b> | <b>366080</b> | <b>366100</b> | <b>366125</b> | <b>366150</b> | <b>366200</b> | <b>366250</b>   | <b>366300</b>   | <b>366350</b>   | <b>366400</b>    | <b>366500</b>    | <b>366600</b>    |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>133,80</b> | <b>165,42</b> | <b>211,00</b> | <b>288,00</b> | <b>390,00</b> | <b>530,00</b> | <b>886,00</b> | <b>2 454,00</b> | <b>4 027,00</b> | <b>5 875,00</b> | <b>11 025,00</b> | <b>15 962,00</b> | <b>22 047,00</b> |

→ Du DN350 au DN600 : produits sur demande.

## FONTE EN GJL-250 - OBTURATEUR INOX ASTM A182 F304 - TOUTES POSITIONS

**Utilisation :** Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -10 °C à +110 °C.

**Construction :**

- Corps Fonte EN GJL-250.

- Obturateur Inox ASTM A182 F304 avec ressort.

- Ressort Inox 304.

- Joint EPDM.

- Peinture Epoxy.

**Raccordement :** PN10/16.

**Montage :** Toutes positions.

**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

**Point fort :** Faibles pertes de charge.


Certificat  
matière 3.1  
sur demande



**369**

| Ø nominal          | 50            | 65            | 80            | 100           | 125           | 150           | 200           | 250             | 300             |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| PS                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              | 16              |
| Écartement         | 100           | 120           | 135           | 165           | 200           | 231           | 288           | 354             | 395             |
| PN                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16              | 16              |
| <b>Code</b>        | <b>369050</b> | <b>369065</b> | <b>369080</b> | <b>369100</b> | <b>369125</b> | <b>369150</b> | <b>369200</b> | <b>369250</b>   | <b>369300</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>107,96</b> | <b>128,27</b> | <b>158,40</b> | <b>215,00</b> | <b>345,00</b> | <b>437,00</b> | <b>694,00</b> | <b>1 033,00</b> | <b>2 615,00</b> |

**i Brides fonte,  
raccord eau  
page 234**



## SYSTÈME À PISTON

## INOX EN 1.4408 - POSITION HORIZONTALE

**Utilisation :**

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.

- Vapeur : 13 bars maxi.

**PS :** 50 bars.

**TS :** -20 °C à +200 °C.

**Construction :**

- Corps, chapeau et piston Inox EN 1.4408.

- Ressort Inox 316.

- Joint de chapeau et siège PTFE.

- Encombrement court.

**Raccordement :** Femelle - Femelle BSP.

**Montage :** Toutes positions.

**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : catégorie de risque II, marquage CE 0035.

- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D zone 1 & 21 zone 2 & 22 (marquage en option).

- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6.

- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par clapet.

- Dossier CE 1935/2004 et FDA 30 € par commande

+ 3.1 obligatoire.

GAMME  
ALIMENTAIRE

Certificat  
matière 3.1  
sur demande



CE 1935/2004

FDA  
sur demande



**325**

| Ø nominal          | 1/4"          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4"       | 1" 1/2"       | 2"            | 2" 1/2"       | 3"              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| PS                 | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50              |
| Écartement         | 57            | 57            | 61            | 70            | 86            | 100           | 111           | 138           | 170           | 195             |
| <b>Code</b>        | <b>325002</b> | <b>325003</b> | <b>325004</b> | <b>325005</b> | <b>325006</b> | <b>325007</b> | <b>325008</b> | <b>325009</b> | <b>325010</b> | <b>325011</b>   |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>64,71</b>  | <b>64,71</b>  | <b>64,71</b>  | <b>82,90</b>  | <b>131,41</b> | <b>164,23</b> | <b>218,00</b> | <b>319,00</b> | <b>673,00</b> | <b>1 040,00</b> |

motrallec

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapets de non-retour Sferaco NON RETOUR LAITON 369



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**