

## VANNE À SPHÈRE LAITON AVEC FILTRE INCORPORÉ



**Utilisation :** Pompe à chaleur, fluides courants compatibles du Groupe 2.

**PS :** 16 bars.

**TS :** -10 °C à +110 °C.

**Construction :**

- Corps en Laiton titré CW617N.
- Sphère Laiton CW617N.
- Joint d'axe torique EPDM.
- Tamis Inox ASTM A182 F304.

**Raccordement :** Femelle .

**Montage :** Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

**619**

| Ø nominal          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ps                 | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Maille (mm)        | 5/10°         | 5/10°         | 5/10°         | 5/10°         |
| Hauteur            | 98            | 120           | 148           | 148           |
| <b>Code</b>        | <b>619004</b> | <b>619005</b> | <b>619006</b> | <b>619007</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>23,54</b>  | <b>34,70</b>  | <b>36,57</b>  | <b>39,83</b>  |



## FILTRES EN Y - À TAMIS - TARAUDÉS - LAITON



N° 21 ACC LY 404

**Utilisation :** Réseaux d'adduction et distribution d'eau.

**PS :**

- 16 bars du DN3/8" au DN2".

- 10 bars au-delà.

**TS :** -10 °C à +120 °C.

**Construction :**

- Corps et bouchon Laiton titré CW617N 4MS brossé.
- Joint du bouchon torique EPDM.
- Tamis Inox ASTM A182 F304 démontable.

**Raccordement :** Femelle .

**Montage :** Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

**206**

| Ø nominal          | 3/8"          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            | 2" 1/2        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ps                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 10            |
| Maille (mm)        | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       |
| Hauteur            | 48            | 58            | 68            | 75            | 90            | 108           | 130           | 150           |
| <b>Code</b>        | <b>206003</b> | <b>206004</b> | <b>206005</b> | <b>206006</b> | <b>206007</b> | <b>206008</b> | <b>206009</b> | <b>206010</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>7,50</b>   | <b>7,12</b>   | <b>9,92</b>   | <b>14,24</b>  | <b>22,91</b>  | <b>30,69</b>  | <b>47,82</b>  | <b>89,18</b>  |



N° 23 ACC LY 485

## AVEC ROBINET DE RINÇAGE

**Utilisation :** Réseaux d'adduction et distribution d'eau.

**PS :** 16 bars.

**TS :** 0 °C à +120 °C.

**Construction :**

- Vanne corps Laiton nickelé, siège PTFE et sphère Laiton titré CW617N 4MS chromée.
- Filtre : corps Laiton titré CW617N 4MS brossé, joint du bouchon torique EPDM et tamis Inox ASTM A182 F304 démontable.

**Raccordement :** Femelle .

**Montage :** Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

**Normalisation :** Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

## 211 Avec robinet de rinçage

| Ø nominal          | 1/2"          | 3/4"          | 1"            | 1" 1/4        | 1" 1/2        | 2"            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ps                 | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| Maille (mm)        | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       | 8,5/10°       |
| Hauteur            | 58            | 68            | 75            | 90            | 108           | 130           |
| <b>Code</b>        | <b>211004</b> | <b>211005</b> | <b>211006</b> | <b>211007</b> | <b>211008</b> | <b>211009</b> |
| <b>PRIX € H.T.</b> | <b>9,77</b>   | <b>12,81</b>  | <b>17,30</b>  | <b>27,50</b>  | <b>36,85</b>  | <b>57,39</b>  |



## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe Sferaco FILTRE TAMIS LAITON 206



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

[www.motralec.com/.../sferaco](http://www.motralec.com/.../sferaco)

**DEMANDER UN PRIX >**