

CRÉPINES SEULES

INOX ASTM A182 F304

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

TS : -10 °C à +110 °C.

Construction :

- Crépine Inox ASTM A182 F304.
- Filetage Nylon.

Raccordement : Mâle .

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



392

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Maille (mm)	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°
Hauteur	49	50	57	63	68	79	95	96	113	128
Code	392003	392004	392005	392006	392007	392008	392009	392010	392011	392012
PRIX € H.T.	2,32	2,39	2,70	3,00	3,86	4,41	6,51	14,24	16,96	22,30

INOX ASTM A182 F316

Utilisation : Fluides courants compatibles du Groupe 2.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction : Tout Inox ASTM A182 F316.

Raccordement : Mâle .

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



391

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Maille (mm)	11/10°	11/10°	11/10°	11/10°	11/10°	11/10°	11/10°	16/10°	16/10°	16/10°
Hauteur	55	55	62	71	80	90	101	111	125	144
Code	391003	391004	391005	391006	391007	391008	391009	391010	391011	391012
PRIX € H.T.	23,91	24,66	29,22	34,61	39,32	45,57	67,54	149,06	157,34	172,51

ACIER GALVANISÉ

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction : Crépine Acier galvanisé.

Raccordement : Sur brides PN10/16.

Normalisation : Directive 2014/68/UE article 1, § 2 b.
Fournie avec visserie.

367

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Hauteur	77	110	125	155	170	220	300	390	410
Code	367050	367065	367080	367100	367125	367150	367200	367250	367300
PRIX € H.T.	72,13	89,87	104,52	122,84	142,31	166,63	211,00	306,00	378,00

INOX ASTM A182 F304

Utilisation : Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C.

Construction : Crépine Inox ASTM A182 F304.

Raccordement : Sur brides PN10/16.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



376

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Maille (mm)	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°	60/10°
Hauteur	77	110	125	155	170	220	300	390	410
Code	376050	376065	376080	376100	376125	376150	376200	376250	376300
PRIX € H.T.	203,00	221,00	255,00	304,00	335,00	393,00	596,00	876,00	1 082,00

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FILTRE TAMIS LAITON 367



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >