

RACCORDS SYMÉTRIQUES POLYPROPYLENE - BSP

Utilisation : Irrigation, fluides compatibles.

PS : 6 bars. / **TS :** 0 °C à +70 °C.

Construction :

- Corps Polypropylène.
- Joint NBR blanc.
- Joint d'arrêt Polypropylène.

Raccordement : Taraudé et fileté .

Normalisation :

- Construction conforme à la norme NF-EN 29572.
- Filetage ISO 228-1.

**2437 Bouchon adaptateur DP**

Ø nominal	40	50	80
Longueur	30	36	44
Code	2437040	2437050	2437080
PRIX € H.T.	5,58	5,58	7,35

**2432 Réduction à verrou**

Ø nominal	80 x 50
Longueur	224
Code	2432081
PRIX € H.T.	36,56

**2430 À douille annelée à verrou**

Ø nominal	40	50	80
Longueur	117	125	162
Douilles	40	52	76
Code	2430040	2430050*	2430080*
PRIX € H.T.	12,12	28,85	35,56

* Avec collerette pour les DN50 et DN80.

**2434 Femelle à verrou**

Ø nominal	40	50	80
Ø Raccordement	1"1/2	2"	3"
Longueur	110	131	102
Code	2434040	2434050	2434080
PRIX € H.T.	12,13	16,93	24,47

**2433 Mâle à verrou**

Ø nominal	40	50	80
Ø Raccordement	1"1/2	2"	3"
Longueur	81	92	117
Code	2433040	2433050	2433080
PRIX € H.T.	8,47	12,13	16,77

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco RACCORD REPARATION 2433 MALE VERROU



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >