



N° 23 ACC LY 452

Utilisation : Réseaux de distribution et d'adduction d'eau, irrigation.**PS :** 16 bars jusqu'au DN200, 10 bars à partir du DN250.**TS :** 0 °C à +60 °C.**Construction :**

- Corps : Fonte EN GJS-500-7.

- Peinture Époxy 250 µm.

- Visserie anti-corrosion revêtue Geomet® 500 grade B classe 8.8

Raccordement : PN10/16 (EN 1092-2) (Brides et adaptateurs).

Pour tubes (manchons).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008.

- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12226-1.

- Brides suivant la norme EN 1092-2 PN10/16.

Points forts :

- Montage sur tube sans démontage du raccord.

- Fig. 2502, 2503, 2508 et 2509 avec bague autobloquante empêchant le mouvement axial du tube.

BRIDES DE RACCORDEMENT

**2504 Bride libre de raccordement** PN10/16 - Joint EPDM

Ø nominal	50-60-65	60-65	80	80	100	125	125	150	200	200	250	300	400
Ø extérieur	63	75	75	90	110	125	140	160	200	225	250	315	400
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Longueur	54	57	58	65	67	67	73	73	88	91	91	108	132
Code	2504064	2504075	2504076	2504090	2504110	2504125	2504140	2504160	2504200	2504225	2504250	2504315	2504400
PRIX € H.T.	23,00	27,19	32,13	38,26	45,55	55,45	60,97	77,81	98,42	118,42	155,81	218,00	332,00

Pour tubes : **PVC****2502 Bride verrouillée de raccordement** PN10/16 - Joint EPDM

Ø nominal	60-65	60-65	80	80	100	125	125	150	200	200	250	300	400
Ø extérieur	63	75	75	90	110	125	140	160	200	225	250	315	400
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Longueur	54	57	58	65	67	67	73	73	88	91	91	108	132
Code	2502064	2502075	2502076	2502090	2502110	2502125	2502140	2502160	2502200	2502225	2502250	2502315	2502400
PRIX € H.T.	37,77	47,74	51,35	59,23	77,87	95,00	103,65	137,74	176,81	195,00	263,00	355,00	548,00

Pour tubes : **POLYÉTHYLÈNE - PVC**

ADAPTATEURS À BRIDES

**2503 Adaptateur de bride verrouillé avec talon d'appui - Joint d'étanchéité en EPDM**
Bague laiton

Ø nominal	50-60-65	60-65	80	100	100-125	125	150	150	200	200	250	250	300
Ø extérieur	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Longueur	130	130	130	130	130	130	140	190	140	180	180	180	180
Code	2503063	2503075	2503090	2503110	2503125	2503140	2503160	2503180	2503200	2503225	2503250	2503280	2503315
PRIX € H.T.	69,94	82,74	88,77	101,52	127,03	137,97	161,68	187,45	204,00	313,00	381,00	400,00	463,00

Pour tubes : **MULTI-MATÉRIAUX****2501 Adaptateur de bride larges plages avec talon d'appui - Joint d'étanchéité en EPDM**

Ø nominal	50	60-65	80	100	125	150	200	200	250	250	300	300
Ø ext. mini.	58	68	84	109	133	157	194	218	242	266	280	324
Ø ext. maxi.	74	84	105	133	157	182	215	242	268	291	305	327
PN	16	16	16	16	16	16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Longueur	160	160	160	160	185	185	185	185	185	185	190	210
Code	2501050	2501060	2501080	2501100	2501125	2501150	2501200	2501201	2501250	2501251	2501252	2501300
PRIX € H.T.	49,88	60,94	72,67	80,64	121,91	136,88	165,70	189,24	228,00	238,00	279,00	306,00

Ø nominal	350	350	400	400	400
Ø ext. mini.	352	386	386	410	436
Ø ext. maxi.	378	410	410	436	462
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Longueur	210	210	230	230	230
Code	2501350	2501351	2501400	2501401	2501402
PRIX € H.T.	393,00	443,00	474,00	528,00	560,00

Pour tubes :

MULTI-MATÉRIAUX

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco RACCORD REPARATION 2502 BRIDE VERROUILLEE RACCORDEMENT PN10 1



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >