

RACCORDS LAITON PE À SERRAGE EXTÉRIEUR POUR TUBE POLYÉTHYLÈNE



Garantie 10 ans.

Utilisation :

- Adduction, irrigation, arrosage, géothermie, récupération eau de pluie.
- Eau glycolée jusqu'à 30 %.

PS : 16 bars jusqu'au DN63, 10 bars au-delà.

TS : +4 °C à +40 °C.

Construction :

- Joint torique NBR.
- Raccord, embout et bague de crantage haute : Laiton titré CW617N matricé.


Raccordement : Taraudé cylindrique et fileté conique BSP DIN 2999.

Installation : Tenir compte, dans la mise en œuvre, des éventuels courants balladeurs qui peuvent provoquer une corrosion par effet d'électrolyse.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- DIN 8076-1/DVGW.

Points forts : Montage sur tube sans démontage du raccord.



du DN20 au DN63 : ACS N° 21 ACC LY 547
du DN75 au DN90 : ACS N° 23 ACC LY 671



864 En T

Ø nominal	20	25	32	40	50	63	90
Longueur	87	93	108	129	145	155	228
Conditionnement	10	10	5	5	5	5	1
Code	864020	864025	864032	864040	864050	864063	864090
PRIX € H.T.	14,31	16,87	26,80	44,30	63,44	113,05	502,00



867 Coudé 90° mâle

Ø nominal	20-1/2"	25-3/4"	32-1"	40-1" 1/4	50-1" 1/2	63-2"	75-2" 1/2
Longueur	30,5	37,5	43	51,5	57	69,5	90
Conditionnement	10	10	10	4	4	5	1
Code	867420	867525	867632	867740	867850	867963	867075
PRIX € H.T.	7,97	10,37	14,11	22,37	34,26	63,28	173,48



868 Coudé 90° femelle

Ø nominal	20-1/2"	25-3/4"	32-1"	40-1" 1/4	50-1" 1/2	63-2"
Longueur	26,5	28	32	38	42,5	67
Conditionnement	10	10	10	4	4	5
Code	868420	868525	868632	868740	868850	868963
PRIX € H.T.	7,68	10,14	14,52	22,46	35,26	61,75



866 Manchon coudé 90°

Ø nominal	20	25	32	40	50	63	75
Longueur	48,5	53,5	60,5	73,5	80,5	91,5	112
Conditionnement	10	10	5	4	3	5	2
Code	866020	866025	866032	866040	866050	866063	866075
PRIX € H.T.	11,76	14,33	21,52	32,13	47,83	89,40	240,00



800 Coudé 90° à écrou prisonnier avec joint plat

Ø nominal	20	25	25	32
Écrou	3/4"	3/4"	1"	1"
Longueur	50	52	52	58
Conditionnement	5	5	4	10
Code	800150	800155	800165	800162
PRIX € H.T.	10,65	15,21	15,06	24,45



869 Applique murale

Ø nominal	20-1/2"	25-1/2"	25-3/4"
Longueur	20	25	25
Conditionnement	5	4	4
Code	869420	869425	869525
PRIX € H.T.	10,37	13,21	12,65




886 Kit de réduction

(s'adapte sur côté tube polyéthylène)

Ø nominal	25-20	32-25	40-32	50-40
Conditionnement	1	1	1	1
Code	886022	886032	886043	886054
PRIX € H.T.	8,16	13,03	17,43	42,25

Gamme complète de vannes avec raccords PE
page 28



* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usage.



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco RACCORD REPARATION 868 COUDE 90 FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >