

MANCHETTE
NBR
Vulcanisé**PAPILLON INOX CF8M****CORPS FONTE EN GJL-250 OU EN GJS-400-15 SELON MODÈLES**Certificat
matière 3.1
sur demande

TS : -10 °C à +80 °C.

Utilisation : Industrie.

Raccordement pour réf. 1121 : PN6 du DN40 au 150, PN10/16 du DN32 au 600, Class 150 (PN20) du DN40 au 350 et du DN450 au 600, JIS10K du DN40 au DN300, PN10 à partir du DN 700.

1121 Oreilles de centrage - NBR Vulcanisé

Ø nominal	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16 et CLASS 150 PN20 (sauf DN32)									
Code levier	1121040*	1121050*	1121065*	1121080*	1121100*	1121125*	1121150*	1121200	1121250	1121300
PRIX € H.T.	53,39	59,37	70,88	80,98	116,44	156,28	203,00	342,00	608,00	862,00

* Montage entre brides PN6 du DN40 au DN150.

Ø nominal	350	400	450	500
PS	10	10	10	10
PN	10/16 et CLASS 150 PN20			
Code réducteur monté	1121350	1121400	1121450	1121500
PRIX € H.T.	1 382,00	2 195,00	2 878,00	4 368,00

1131 Oreilles taraudées - NBR Vulcanisé

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200/ PN10	200/ PN16	250/ PN10	250/ PN16	300/ PN10	300/ PN16
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	16	10	16	10	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	16	10	16	10	16
Code levier	1131040	1131050	1131065	1131080	1131100	1131125	1131150	1131200	1131201	1131250	1131251	1131300	1131301
PRIX € H.T.	75,01	84,57	99,58	114,59	154,95	209,00	269,00	456,00	456,00	824,00	824,00	1 073,00	1 073,00
Code réducteur monté					1131102	1131127	1131152	1131202	1131203	1131252	1131253	1131302	1131303
PRIX € H.T.					205,00	252,00	305,00	456,00	502,00	826,00	824,00	1 069,00	1 069,00

PIÈCES DÉTACHÉES POUR GAMME INITIALE**983124 Poignée**

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Code	9831244	9831244	9831244	9831244	9831249	9831245	9831245	9831246	9831247	9831248
PRIX € H.T.	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	20,83	20,83	41,89	62,69	62,69

1198 Réducteur manuel

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
Code	1198001	1198001	1198001	1198001	1198002	1198003	1198003	1198004	1198005	1198006	1198007	
PRIX € H.T.	83,15	83,15	83,15	83,15	83,15	83,15	83,15	122,25	122,25	153,62	391,00	
Code IP67	1198301	1198301	1198301	1198301	1198302	1198303	1198303	1198304	1198305	1198306	1198307	1198308
PRIX € H.T.	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	111,76	111,76	161,70	181,17	181,17	370,00	455,00
Code avec volant à chaîne	1198201	1198201	1198201	1198201	1198202	1198203	1198203	1198204	1198205	1198206		
PRIX € H.T.	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	178,78	178,78	207,00		

GAMME PVC-U

TS : 0 °C à +40 °C.

Utilisation : Eau froide, piscine - Δp maxi : 3 bars.

Ø nominal	65	80	100	125	150	200/ PN10
Ext. tube	75	90	110	140	160	225
PS	10	10	10	10	6	6
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Code levier	1100065	1100080	1100100	1100125	1100150	1100200
PRIX € H.T.	94,92	101,49	106,07	125,75	150,05	209,00

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.





Fig. ELITBWDB

ELSA®, ROBINETTERIE À TOURNANT SPHÉRIQUE À BRIDES TOURNANTES, DOUBLE BLOCK AND BLEED

■ Système double Block and Bleed permettant d'accroître la sécurité des installations et la protection des personnes

■ Passage intégral
■ Brides tournantes





Scannez-moi



110

2 PIÈCES ET MONOBLOC

114

HAUTE PRESSION



114

3 VOIES HAUTE PRESSION
TARAUDÉ



114

3 VOIES - TARAUDÉ



115

2 PIÈCES CLASS 800 ET CLASS 1500



117

3 PIÈCES ACIER FORGÉ




119

PRÉSENTATION ET AVANTAGES DES
GAMMES 3 PIÈCES

120

ELSA



124

GAMME EXCELLENCE
3 PIÈCES



128

GAMME PERFORMANCE
3 PIÈCES



130

GAMME INITIALE
3 PIÈCES



132

3-VOIES À BRIDES PN16
MODÈLE ÉTROIT À BRIDES PN16



133

PRÉSENTATION ET AVANTAGES DES
GAMMES SPLIT-BODY

134

GAMME 2 PIÈCES À BRIDES JC
SÉCURITÉ FEU - ÉMISSIONS FUGITIVES



140

GAMME TRUNNION
SPHÈRE ARBRÉE JC



142

GAMME EXCELLENCE
2 PIÈCES À BRIDES



143


GAMME PERFORMANCE
2 PIÈCES À BRIDES



144



ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE

		Corps	Classe de pression	Température de service	Normalisations	Raccordement	Fig.	Pages	
MONOBLOC		INOX EN 1.4408	40 bars	- 20 °C à + 180 °C - 10 °C à + 150 °C	CE	Femelle-femelle  Mâle-femelle 	708 708MF	111	
		ACIER 1.0737 GALVANISÉ	500 bars jusqu'au DN1/2", 420 bars au-delà sauf 1"1/4	- 20 °C à + 100 °C	CE 	Femelle-femelle 	799	114	
2-PIÈCES		ACIER EN 1.0619	63 bars DN1/4" à 3/4"	- 20 °C à + 180 °C	CE  DIN M3	Femelle-femelle 	705	117	
		INOX EN 1.4408	63 bars DN1/4" à 3/4", 50 bars du DN 2" 1/2 à 3"	- 50 °C à + 180 °C		Femelle-femelle 	706/7061/7062		
						Femelle-femelle 	704		
		INOX EN 1.4408	63 bars DN1/4" à 3/4", 50 bars du DN 1" à 1"1/4"	- 20 °C à + 180 °C	CE	Femelle-femelle 	715	116	
						Femelle-femelle 	7151		
			8 bars			Femelle-femelle 	7152		
		INOX EN 1.4408	63 bars	- 20 °C à + 200 °C	CE 	Femelle-femelle 	714	112	
				CE  	Femelle-femelle 	7143 733 ACS			
		INOX EN 1.4408	63 bars du DN1/4" au 3/4", 50 bars du DN1" au 1"1/4 40 bars à partir du DN1"1/2	- 20 °C à + 180 °C	CE	Mâle-femelle 	789	113	
				Mâle-mâle 		709			
		ACIER ASTM A105N	136 bars (CLASS 800)	- 20 °C à + 180 °C	CE   NACE	Femelle-femelle 	717/717L	115	
				Femelle-femelle 		7171			
INOX ASTM A182 F316L		132 bars (CLASS 800)	- 30 °C à + 180 °C		Femelle-femelle 	716			
				Femelle-femelle 	7161				
		ACIER ASTM A105N	136 bars	- 20 °C à + 180 °C	CE   NACE	À souder BW 	718/718L		116
						À souder SW 	7182		
	INOX ASTM A182 F316L	132 bars	- 30 °C à + 180 °C		À souder BW 	719/719L			
					À souder SW 	7192			
	ACIER ASTM A105N	255 bars	-20 °C à +250 °C -20 °C à +80°C (734D)	CE  NACE	Femelle-femelle 	734/734D	117		
					Femelle-femelle 	7341			
	INOX ASTM A182 F316L	248 bars	-30 °C à +250 °C -30 °C à +80°C (735D)		Femelle-femelle 	735/735D			
					Femelle-femelle 	7351			
3-VOIES		ACIER 1.0737 GALVANISÉ	400 bars jusqu'au DN3/8", 350 bars au-delà	- 10 °C à + 100 °C		Femelle	Lumière en L	721	114
		INOX EN 1.4408	40 bars	- 25 °C à + 180 °C	CE		Lumière en L	780	114
							Lumière en T	781	
ELSA		1.4409	63 bars du DN1/4" au 1"1/2, 50 bars DN2", 40 bars DN2" 1/2 au 3", 25 bars 4"	- 50 °C à + 210 °C	CE     	À souder BW  , SW  , Femelle  à brides 	ELIT	121	
		1.4435				À souder orbital SMS, OD, ASME	ELBT	122	
3-PIÈCES		ACIER EN 1.0619	140 bars du DN 1/4" au 1", 100 bars au-delà	- 20 °C à + 220 °C	CE  	Femelle-femelle 	702 + 702R0	125	
							Femelle-femelle 		7023 + 702R3
		INOX EN 1.4408	138 bars	- 29 °C à + 220 °C		À souder BW 	7021 + 702R1		
						À souder SW 	7022 + 702R2		
						Montage direct	702DM		
						Femelle-femelle 	703 + 703R0		
		ACIER EN 1.0619	140 bars du DN 1/4" au 1", 100 bars au-delà	- 30 °C à + 220 °C	CE  	Femelle-femelle 	7033 + 703R3	125	
							À souder BW 		7031 + 703R1
		INOX EN 1.4408	138 bars	- 40 °C à + 220 °C		À souder SW 	7032 + 703R2		
						À brides PN40	7034		
						Montage direct	703DM		
							Femelle-femelle 		737
		ACIER EN 1.0619	63 bars du DN1/4" au 2", 40 bars au-delà	- 20 °C à + 220 °C	CE    	À souder BW 	738	129	
							À souder SW 		739
		INOX EN 1.4408		- 30 °C à + 220 °C		Femelle-femelle 	747		
						À souder BW 	748		
						À souder SW 	749		
						Femelle-femelle 	796		
		ACIER EN 1.0619	63 bars du DN1/4" au 3/4", 40 bars du DN1" au 2", 25 bars DN2"1/2 au 3"	- 20 °C à + 180 °C	CE	Femelle-femelle 	7961	130	
							À souder BW 		797
		INOX EN 1.4408				À souder SW 	798		
						Femelle-femelle 	790		
						Femelle-femelle 	744		
						À souder BW 	791		
		INOX EN 1.4408				À souder SW 	792	130	
						Femelle-femelle 	740		
		INOX EN 1.4408	63 bars du DN1/4" au 3/4", 40 Bars du DN1" à 2"	- 20 °C à + 180 °C	CE 	À souder BW 	741		
					À souder SW 	742			
					Femelle-femelle 	743			

* Autre DN. Voir les pages concernées.

		Corps	Classe de pression	Température de service	Normalisations	Raccordement	Fig.	Pages		
3-PIÈCES		ACIER EN 1.0619	100 bars du DN1/4" au 3/8" 64 bars du DN1/2" au 3/4" 40 bars à partir du DN1"	- 28 °C à + 200 °C	    NACE	Femelle-femelle 	712	144		
						À souder BW 	7121			
		INOX EN 1.4408				À souder SW 	7122			
						Femelle-femelle 	713			
		INOX EN 1.4408				À souder BW 	7131			
						À souder SW 	7132			
3-PIÈCES À BRIDES		ACIER EN 1.0619	40 bars	- 20 °C à + 220 °C	 	À brides 	710	129		
		INOX EN 1.4408		- 30 °C à + 220 °C		avec platine ISO	711			
		ACIER EN 1.0619		- 20 °C à + 180 °C		À brides 	730	131		
		INOX EN 1.4408					731			
	2-PIÈCES À BRIDES			ACIER EN 1.0619	40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà	-29 °C à +230 °C.	    NACE	A brides 	316/340AICG	135
				INOX EN 1.4408		-29 °C à +230 °C.			316/340AIGF	
		INOX EN 1.4408	-50 °C à +230 °C.	A brides 		316/340IIT				
						516/540AIT				
		INOX EN 1.4408	-50 °C à +230 °C	A brides 		516/540IIT		136		
						516/540AICG				
		INOX EN 1.4408	-29 °C à +260 °C	    FDA		A brides 			516/540ICG	
									516/540AIGF	
		INOX EN 1.4408	-50 °C à +260 °C	    FDA		A brides 			516/540IGF	
									516/540AIS	
		INOX EN 1.4408	-50 °C à +260 °C	    FDA		A brides 		516/540IIS	137	
								515AIT		
À SPHÈRE ARBRÉE TRUNNION		INOX EN 1.4408	20 bars	-29 °C à +230 °C	    NACE	À brides 	515AIGF	141		
				515IIT/515IIGF						
		INOX EN 1.4408	50 bars	-29 °C à +230 °C	    FDA	À brides 	530AIT/530AIGF			
				530IIT/530IIGF						
		INOX EN 1.4408	20 bars	-29 °C à +230 °C	    NACE	A brides 	715AIT		138	
				715IIT						
	INOX EN 1.4408	50 bars	-29 °C à +230 °C	    NACE	A brides 	730AIT				
			730IIT							
2-PIÈCES ICP		INOX EN 1.4408	20 bars	-29 °C à +230 °C	    NACE	À brides 	6015AICG	142		
				6030AICG						
		INOX EN 1.4408	50 bars	-29 °C à +230 °C	    NACE	À brides 	6060AIDV			
		INOX EN 1.4408	- 20 °C à + 230 °C	    NACE	À brides 	752				
						753				
2-PIÈCES À BRIDES SPLIT BODY		INOX EN 1.4408	20 bars	- 29 °C à + 230 °C	    NACE	À brides 	756	143		
				757						
		INOX EN 1.4408	50 bars	- 29 °C à + 230 °C	    NACE	À brides 	768			
				769						
		INOX EN 1.4408	40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà	- 20 °C à + 200 °C	    NACE	À brides 	762		145	
							763			
	INOX EN 1.4408	20 bars	- 28 °C à + 200 °C	    NACE	À brides 	763L				
			778							
	INOX EN 1.4408	40 bars jusqu'au DN80, 6 bars au-delà	- 28 °C à + 200 °C	    NACE	À brides 	779				
						750				
3-VOIES À BRIDES		INOX EN 1.4408	20 bars	- 28 °C à + 200 °C	    NACE	À brides 	751	144		
							766			
		INOX EN 1.4408	40 bars jusqu'au DN80, 25 bars au-delà	- 28 °C à + 200 °C	    NACE	À brides 	767			
							754			
		INOX EN 1.4408	50 bars	- 28 °C à + 200 °C	    NACE	À brides 	755			
							758			
WAFFER ENTRE BRIDES MODÈLES ÉTROITS		INOX EN 1.4408	16 bars	- 20 °C à + 150 °C	 	À brides 	Lumière en L	783	132	
				Lumière en T			784			
		INOX EN 1.4408	- 30 °C à + 150 °C	Lumière en L			785			
				Lumière en T			786			
WAFFER ENTRE BRIDES MODÈLES ÉTROITS		INOX EN 1.4408	40 bars jusqu'au DN80, 16 bars au-delà	- 28 °C à + 200 °C	 NACE	À brides		720	144	
							770			
		INOX EN 1.4408	16 bars	- 20 °C à + 180 °C		À brides		771		

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco ROBINET PAPILLON 1121 OREILLES CENTRAGE NBR VULCANISE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >