

**PAPILLON INOX CF8M****CORPS FONTE EN GJS-500-7 RILSANISÉ**

Certificat
matière 3.1
sur demande



TS : -20 °C à +130 °C.

Utilisation : - Eaux : froide, chaude, de mer, déminéralisée.

- Alcool, lait de chaux, mercure, alcalins, hydroxyde de soude.

**1149 Oreilles de centrage - EPDM haute température**

Ø nominal	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16 et CLASS 150 PN20 (sauf DN32)									
Code levier	1149040	1149050	1149065	1149080	1149100	1149125	1149150	1149200	1149250	1149300
PRIX € H.T.	94,35	94,35	107,33	129,92	155,17	202,00	244,00	370,00	690,00	1 058,00

Ø nominal	350	400	450/PN10	500/PN10	600/PN10
PS	10	10	10	10	10
PN	10/16 et CLASS 150 (PN20)				
Code axe nu	1149350	1149400	1149450	1149500	1149600
PRIX € H.T.	1 244,00	1 903,00	4 092,00	4 993,00	7 792,00

1149L Oreilles taraudées - EPDM haute température

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200/ PN10	250/ PN16	300/ PN10	300/ PN16
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	16	10	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	16	10	16
Code levier	1149L040	1149L050	1149L065	1149L080	1149L100	1149L125	1149L150	1149L200	1149L201	1149L250	1149L251
PRIX € H.T.	109,17	109,17	122,22	147,99	174,77	219,00	262,00	488,00	488,00	754,00	754,00

→ Fig 1149L : produit sur demande.

RÉSEAUX D'INCENDIE SPRINKLER**PAPILLON INOX CF8M jusqu'au DN100, FONTE GJS revêtu****CORPS FONTE EN GJS-500-7 RILSANISÉ**

TS : -10 °C à +110 °C.

Utilisation :

- Fig. 1142 : pour réseaux d'incendie SPRINKLER.

- Fig. 1148 : pour réseaux d'incendie, système SPRINKLER (Règle APSAD R1) : canalisation d'essais et vannes sur système anti-gel.

Normalisation (Fig. 1142 et 1148) :

- Appartient à la liste des matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une installation réalisée selon les règles APSAD R1.

- CNPP : Centre National de Protection et de Prévention.

Certificat
matière 3.1
sur demande

**1142 Oreilles de centrage - Avec contacts fin de course - EPDM**

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Code réducteur monté	1142050	1142065	1142080	1142100	1142125	1142150	1142200	1142250	1142300
PRIX € H.T.	317,00	317,00	317,00	333,00	365,00	379,00	461,00	835,00	1 064,00

1148 Oreilles de centrage - Sans contacts fin de course - EPDM

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Code réducteur monté	1148050	1148065	1148080	1148100	1148125	1148150	1148200	1148250	1148300
PRIX € H.T.	298,00	298,00	298,00	307,00	334,00	356,00	428,00	779,00	979,00

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco ROBINET PAPILLON 1149L OREILLES TARAUDEES EPDM TEMPERATUR



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >