

ACCESSOIRES

MANCHETTES D'ÉCARTEMENT FONTE EN GJL-250

Utilisation :

- Fluides courants compatibles du Groupe 2.
- L'ensemble robinet papillon + manchette permet le remplacement des vannes à passage direct sans modification de l'installation.
- Encombrements NF ou DIN.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +150 °C.

Construction :

- Corps Fonte EN GJL-250.

- Joint de purge PTFE.

- Avec purge Laiton 1/2" Raccordement :  PN10/16.

Écartement :

- DIN ou NF (avec robinet à papillon).
- Suivant les normes EN558 série 29 pour Fig. 1195 et EN558 série 14 pour Fig. 1196.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).



Exemple de robinet avec manchette d'écartement

1195 Pour écartement NF 29323 (EN 558 - série 29)

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200/PN10
PS	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Écartement total NF	136	142	154	160	172	186	200	228
Manchette seule - Longueur	103	99	108	114	120	130	144	168
Code	1195040	1195050	1195065	1195080	1195100	1195125	1195150	1195200
PRIX € H.T.	47,83	50,51	66,15	80,33	96,52	135,35	175,30	254,00

1196 Pour écartement DIN 3202 F4 (EN 558 - série 14)

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150
PS	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Écartement total DIN	140	150	170	180	190	200	210
Manchette seule - Longueur	107	107	124	134	138	144	154
Code	1196040	1196050	1196065	1196080	1196100	1196125	1196150
PRIX € H.T.	55,18	62,16	68,33	84,84	110,18	158,20	183,85



Équipements pour tube acier

Montage : Comprend les tirants ou les vis, les contre-brides nécessaires.

i Equipements pour modèles à oreilles taraudées
Fig. 2113, page 217.

Equipements pour modèles à oreilles centrage
Fig. 2112, page 217.



Exemple de montage

i Brides Acier & Inox
page 202 à 217



ÉQUIPEMENTS POUR TUBE PVC


Montage : Comprend 2 contre-brides PVC + collets + boulons (robinets PVC ou Métal).

2114 Montage pour robinet à papillon à oreilles de centrage


2115 Montage pour robinet à papillon à oreilles taraudées

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø extérieur tube	50	63	75	90	110	140	160	200
Code 2114	2114040	2114050	2114065	2114080	2114100	2114125	2114150	2114200
PRIX € H.T.	23,83	28,19	32,60	65,25	74,78	124,54	165,92	265,00
Code 2115	2115040	2115050	2115065	2115080	2115100	2115125	2115150	2115200
PRIX € H.T.	21,76	24,69	30,23	43,61	55,38	88,07	145,50	176,68


Instructions de montage



Introduction du robinet entrouvert



Serrage des boulons robinet ouvert



Informations : Ne pas monter les robinets à papillon avec des collets Inox emboutis et brides tournantes sans stries, ainsi que sur toutes brides à face plate sans stries (exemple : raccords Fonte peints).

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.




ROBINETS À PAPILLON - GAMME PERFORMANCE - GARANTIE 5 ANS



EAU POTABLE

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Écartement suivant la norme ISO 5752 Fig. 20, EN 558 série 20 (NF 29305).



ÉCARTEMENT & PLATINE

Ø nominal	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Écartement E	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
Platine ISO	F07	F07	F07	F07	F07	F07	F07	F10	F10	F10
Carré	9	9	9	9	11	14	14	17	22	22

Ø nominal	350	400	450	500	600
Écartement E	78	102	114	127	154
Platine ISO	F10	F14	F14	F14	F16
Carré	22	27	27	36	36



Platine ISO 5211 pour motorisation



Poignée cadenassable O/F
Platine crantée 9 positions

Étanchéité à l'axe
avec des doubles paliers
en PTFE + joint Nitrile

Corps Fonte EN GJS-400-15

Traçabilité

Perçage PN10/16
et CLASS 150 (PN20)

Papillon Fonte EN GJS
revêtu Epoxy

Manchette EPDM démontable



* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco ROBINET PAPILLON 2114 MONTAGE OREILL



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >