

Certificat
matière 3.1
sur demande

Utilisation : Industrie du pétrole, chimie, pétrochimie, vapeur.

PS : - 20 bars (CLASS 150 RF),
- 50 bars (CLASS 300 RF),
- 136 bars (CLASS 800).
- 255 bars (CLASS 1500).

TS : -29 °C à +425 °C (A105N), -46 °C à +425 °C (A350 LF2).

Raccordement : À souder NPT BSP ASME B16.5.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme API 598.

Normalisation (suite) :

- ATEX Groupe II, catégorie 2G cT3 zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 F par DN.
- Certification NACE MR01-75 (Fig. 111 et 115 uniquement).

Point fort : Agréés par les principales compagnies pétrolières.

ROBINETS VANNE À OPERCULE

Acier forgé A105N

NACE

CLASS
800

TRIM 16

CHAPEAU BOULONNÉ - PASSAGE STANDARD

Construction : Corps et chapeau boulonné Acier A105N / Opérucule et siège stellité A182 F6 / Joint de chapeau Inox 316 + Graphite spiralé / Tige montante Inox 410.

TS : -29 °C à +425 °C

111 À souder **115 Femelle - femelle**

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"
PS	136	136	136	136	136	136
Écartement	80	80	90	110	127	127
Code 111 SW	111010	111015	111020	111025	111040	111050
Code 115 NPT	115003	115004	115005	115006	115008	115009
PRIX € H.T.	77,49	77,49	83,45	125,21	269,00	336,00

CLASS
800

TRIM 8

CHAPEAU BOULONNÉ - PASSAGE STANDARD

Construction : Opérucule et siège stellité A182 F6 / Joint de chapeau Inox 316 + Graphite spiralé / Tige montante Inox 410.

TS : -29 °C à +425 °C

112 À souder **113 Femelle - femelle** **114 Femelle - femelle**

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	136	136	136	136	136	136	136
Écartement	80	80	90	110	127	127	127
Code 112 SW	112010	112015	112020	112025	112032	112040	112050
Code 113 NPT	113003	113004	113005	113006	113007	113008	113009
Code 114 BSP	114003	114004	114005	114006	114007	114008	114009
PRIX € H.T.	55,68	55,95	61,66	79,36	116,40	167,79	203,00

CLASS
800

TRIM 5

CHAPEAU SOUDÉ - PASSAGE STANDARD

Construction : Opérucule A182 F6 stellité / Siège Inox 410 stellité grade 6 / Tige montante Inox 410.

TS : -29 °C à +425 °C

117 À souder **116 Femelle - femelle**

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"
PS	136	136	136	136	136
Écartement	80	90	110	127	127
Code 117 SW	117015	117020	117025	117040	117050
Code 116 NPT	116004	116005	116006	116008	116009
PRIX € H.T.	72,57	81,08	109,23	243,00	289,00



i **Système de cadenassage**
pour robinet à volant.
Page 96.



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 116 FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >