

ROBINETS VANNE À OPERCULE

Certificat
matière 3.1
sur demande

NACE

Utilisation : Réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières, gaz.**PS :** voir détail par Fig. - **TS :** -29 °C à +425 °C.**Construction :**

- Corps Acier ASTM A216 WCB.
- Chapeau boulonné Acier ASTM A216 WCB.
- Tige montante A182 F6.
- Presse-étoupe tresse graphité.
- Joint de chapeau Inox 304 + Graphite.
- Commande par volant.
- API 600.

Raccordement : ASME B16.05.**Écartement :** Suivant la norme ASME B16.10.**Normalisation :**

- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du groupe 1 : Fig. 143 et 145 : DN50 (NPS 2") : catégorie de risque I, marquage **CE** n° 0036 - Fig. 144 et 149 : DN50 - 100 (NPS 2" - 4") : catégorie de risque II, marquage **CE** n° 0036 (voir FT)
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 F par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 F par DN.
- Certification NACE MR01-75.
- Tests suivant la norme API 598.
- Sécurité feu suivant la norme API 6FA.

TRIM 5

CLASS
150 RF

ACIER MOULÉ A216 WCB - PASSAGE INTÉGRAL

Construction : Opercule Acier et Siège ASTM A216 WCB **stellite grade 6** - Acier ASTM A216 WCB **stellite grade 6**.**145 À Brides** RF Class 150

NPS	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
Ø nominal	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	178	203	229	267	292	330	356	381	406	432	457	508
Code	145050	145080	145100	145150	145200	145250	145300	145350*	145400*	145450	145500	145600
PRIX € H.T.	395,00	590,00	881,00	1 390,00	2 154,00	3 088,00	4 314,00	6 807,00	8 275,00	10 542,00	13 374,00	18 879,00

* Avec réducteur.

→ À partir du DN450 : produits sur demande.



TRIM 5

CLASS
300 RF

ACIER MOULÉ A216 WCB - PASSAGE INTÉGRAL

Construction : Opercule Acier et Siège ASTM A216 WCB **stellite grade 6** - Acier ASTM A216 WCB **stellite grade 6**.**149 À Brides** RF Class 300

NPS	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
Ø nominal	50	80	100	150	200	250	300
PS	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	216	283	305	403	419	457	502
Code	149050	149080	149100	149150	149200	149250	149300
PRIX € H.T.	496,00	846,00	1 156,00	2 032,00	3 285,00	4 671,00	7 174,00



TRIM 8

CLASS
150 RF

ACIER MOULÉ A216 WCB - PASSAGE INTÉGRAL

Construction : Opercule Acier ASTM A216 WCB revêtue A182 F6 (Inox 410) - Siège Acier ASTM A105 stellite.**143 À Brides**

NPS	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
PS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
Code	143050	143065	143080	143100	143125	143150	143200	143250	143300	143350	143400*	143450*	143500*	143600*
PRIX € H.T.	346,00	427,00	560,00	791,00	1 034,00	1 250,00	1 960,00	2 819,00	3 998,00	5 560,00	8 092,00	10 050,00	12 058,00	16 553,00



TRIM 8

CLASS
300 RF

ACIER MOULÉ A216 WCB - PASSAGE INTÉGRAL

Construction : Opercule Acier ASTM A216 WCB revêtue A182 F6 (Inox 410) - Siège Acier ASTM A105 stellite.**144 À Brides**

NPS	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Ø nominal	50	80	100	150	200	250	300	350	400
PS	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	216	283	305	403	419	457	502	762	838
Code	144050	144080	144100	144150	144200	144250	144300	144350	144400*
PRIX € H.T.	438,00	750,00	1 038,00	1 853,00	3 050,00	4 380,00	6 832,00	10 606,00	13 494,00



* Avec réducteur.

Vanne à opercule PN16
Pages 158

→ TRIM 8 DIN 3202-F5 FIG. 147. Acier

→ TRIM 10 DIN 3202-F5 FIG. 148. Inox

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 144 BRIDES



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >