


ACS N° 21 MAT
NY 007

NOUVEAU



MANCHON COMPENSATEUR EPDM ACS A BRIDES TOURNANTES - PN10/16- LONG. 130 MM

Utilisation : Réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable, chauffage et génie climatique.

Construction : Brides tournantes Acier avec zingage électrolytique, Bague de maintien Acier trempé, Armature toiles nylon, Tube EPDM ACS simple onde (marquage ACS EPDM).

PS : 16 bars

TS : -10 °C à +100 °C.

Application : Absorption des vibrations, bruits et dilatations

Raccordement : PN10/16 (EN 1092-1)

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 4, § 3).

Option : Limiteur d'écartement, Fig. 98606.

1507 EPDM ACS - Longueur 130

Ø nominal	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Longueur	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Code	1507032	1507040	1507050	1507065	1507080	1507100	1507125	1507150	1507200	1507250	1507300
PRIX € H.T.	80,78	85,26	89,75	106,00	121,00	144,00	196,00	243,00	380,00	534,00	680,00

MANCHONS COMPENSATEURS ÉLASTOMÈRE

Utilisation : Réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

PS : 16 bars jusqu'au DN300, 10 bars au-delà.

TS : -10 °C à +100 °C.

Construction :

- Brides tournantes Électro-zingué (ou Inox 316 fig. 1505.1), Câble Acier trempé, Renfort toile Nylon, Simple soufflet EPDM.

Application : Absorption des vibrations, bruits et dilatations.

Raccordement : PN10/16 (EN 1092-1).

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 4, § 3).

Option : Limiteur d'écartement, Fig. 98604 et 98606 (voir p. 209).

1501 EPDM - PN10

Ø nominal	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Longueur	95	95	105	115	130	135	170	180	205	240	260
Code	1501032	1501040	1501050	1501065	1501080	1501100	1501125	1501150	1501200	1501250	1501300
PRIX € H.T.	45,81	52,72	61,38	77,46	88,34	108,21	152,80	185,11	289,00	426,00	501,00

Ø nominal	350	400	450	500	600
PS	10	10	10	10	10
PN	10	10	10	10	10
Longueur	265	265	200	200	250
Code	1501350	1501400	1501450	1501500	1501600
PRIX € H.T.	822,00	1 015,00	1 168,00	1 516,00	2 183,00

1502 EPDM - PN16

Ø nominal	200	250	300
PS	16	16	16
PN	16	16	16
Longueur	205	240	260
Code	1502200	1502250	1502300
PRIX € H.T.	289,00	426,00	501,00

1505 EPDM - PN10 - Longueur 130

Ø nominal	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
Longueur	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Code brides Acier	1505032	1505040	1505050	1505065	1505080	1505100	1505125	1505150	1505200	1505250	1505300
PRIX € H.T.	56,51	60,85	67,42	85,23	94,74	108,21	152,80	185,11	289,00	445,00	501,00
Code brides Inox	1505033	1505041	1505051	1505066	1505081	1505101	1505126	1505151	1505201	1505251	1505301
PRIX € H.T.	223,00	241,00	276,00	318,00	361,00	435,00	547,00	767,00	1 033,00	1 328,00	1 550,00

Utilisation : Huiles minérales, hydrocarbures, fuel.

PS : 16 bars.

TS : -10 °C à +80 °C.

Construction :

- Brides tournantes Électro-zingué.
- Câble Acier trempé.

- Renfort toile Nylon.

- Simple soufflet NBR.

Application : Absorption des vibrations, bruits et dilatations.

Raccordement : PN10/16 (EN1092-1).

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 4, § 3).

Option : Limiteur d'écartement, Fig. 98604 et 98606 (voir p. 209).

1503 NBR - PN10

Ø nominal	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Longueur	95	95	105	115	130	135	170	180	205
Code	1503032	1503040	1503050	1503065	1503080	1503100	1503125	1503150	1503200
PRIX € H.T.	48,93	56,51	65,70	82,79	94,37	115,81	163,07	198,33	310,00

1506 NBR - PN10 - Longueur 130

Ø nominal	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
Longueur	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Code	1506032	1506040	1506050	1506065	1506080	1506100	1506125	1506150	1506200
PRIX € H.T.	60,34	65,16	72,08	91,27	101,45	115,81	163,07	198,33	310,00



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 1505 EPDM PN10 LONGUEUR 130



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >