



Certificat
matière 3.1
sur demande



Utilisation : Industrie du pétrole, chimie, pétrochimie, vapeur.

PS : - 132 bars (CLASS 800 - A182 F316).
- 136 bars (CLASS 800 - A105N).

TS : -29 °C à +425 °C (A105N), -29 °C à +538 °C (A182 F316).

Raccordement : À souder   .

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0036 - Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme API 598.

Normalisation (suite) :

- ATEX Groupe II, catégorie 2G cT3 zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

Point fort : Agréés par les principales compagnies pétrolières.

CLAPETS ACIER FORGÉ A105N - AVEC RESSORT

CLASS
800

TRIM 8

CHAPEAU BOULONNÉ - PASSAGE STANDARD

TS : -29 °C à +425 °C

Construction : Corps Acier A105N - Chapeau boulonné Acier A105N - Bille et piston Inox 410 - Joint Inox A182 F316 + Graphite spiralé - Siège Inox 410 stellité - Ressort Inox 302.

Montage : horizontal
uniquement.



312 À piston avec ressort - À souder 

313 À piston avec ressort - Femelle - femelle 

314 À piston avec ressort - Femelle - femelle 

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	136	136	136	136	136	136	136
Écartement	80	80	90	110	127	155	170
Code 312 SW	312010	312015	312020	312025	312032	312040	312050
Code 313 NPT	313003	313004	313005	313006	313007	313008	313009
Code 314 BSP	314003	314004	314005	314006	314007	314008	314009
PRIX € H.T.	46,23	53,74	55,34	67,51	103,84	134,71	167,79

318 À bille avec ressort - À souder 

319 À bille avec ressort - Femelle - femelle 

Ø nominal	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	136	136	136	136	136	136	136
Écartement	80	80	90	110	127	155	170
Code 318 SW	318010	318015	318020	318025	318032	318040	318050
Code 319 NPT	319003	319004	319005	319006	319007	319008	319009
PRIX € H.T.	46,23	50,11	59,25	73,16	114,22	143,23	196,42

CLAPETS INOX FORGÉ A182 F316 - AVEC RESSORT

CLASS
800

TRIM 10

CHAPEAU BOULONNÉ - PASSAGE STANDARD

TS : -49 °C à +538 °C

Construction : Corps Inox A182 F316 - Chapeau boulonné Inox A182 F316 - Bille Inox A182 F316.

• Joint Inox A182 F316 + Graphite spiralé.
• Siège Inox A182 F316 - Ressort Inconel.

Montage : horizontal
uniquement.



358 À bille avec ressort - À souder 

359 À bille avec ressort - Femelle - femelle 

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	132	132	132	132	132	132
Écartement	80	90	110	127	155	170
Code 358 SW	358015	358020	358025	358032	358040	358050
Code 359 NPT	359004	359005	359006	359007	359008	359009
PRIX € H.T.	214,00	238,00	349,00	705,00	707,00	914,00



Version SWING de robinet à
Tournant Sphérique Acier Forgé
Pages 177

Certificat
matière 3.1



SWING



→ ACIER FORGÉ A105N - CLASS 800 - PASSAGE INTÉGRAL

CLASS
800

FIG.745



OU



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 359 BILLE RESSORT FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >