

ROBINETS À POINTEAU - 3000 PSI



Utilisation : Industries pétrolières, vapeur, haute pression.

PS : 200 bars.

TS : -29 °C à +250 °C

Construction :

- Pointeau et Tige montante Inox 410.
- Série 3000 PSI.
- Corps Acier ASTM A105N
- Garniture presse-étoupe Graphite.

Normalisation :

- Tests suivant la norme API 598.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Directive 2014/68/UE : **CE** N° 0948 - Catégorie de risque II.
- ATEX Groupe II, catégorie 2 G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

486 Acier forgé A105N - À souder

484 Acier forgé A105N - Femelle - femelle

483 Acier forgé A105N - Femelle - femelle



Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PS	200	200	200	200	200
Écartement	60	60	70	75	90
Code 486 SW	486008	486010	486015	486020	486025
Code 484 NPT	484002	484003	484004	484005	484006
Code 483 BSP	483002	483003	483004	483005	483006
PRIX € H.T.	45,16	45,16	50,25	73,65	100,87



Utilisation : Industries pétrolières, vapeur, haute pression.

PS : 200 bars.

TS : 0 °C à +180 °C.

Construction :

- Pointeau et Tige montante Inox 410.
- Série 3000 PSI.
- Corps Acier ASTM A105.
- Garniture presse-étoupe Fibres.

Normalisation :

- Tests suivant la norme API 598.
- Certificat 3.1 : 10 F par DN.
- Directive 2014/68/UE : **CE** N° 0948 - Catégorie de risque II.



489 Acier forgé A105 - Femelle - femelle

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	200	200	200	200	200	200	200	200
Écartement	61	61	70	78	90	100	130	140
Code	489002	489003	489004	489005	489006	489007	489008	489009
PRIX € H.T.	37,69	37,69	43,27	58,64	90,75	154,52	182,62	236,00

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 484 ACIER FORGE A105N FEMELLE FEMELLE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >