



DISCONNECTEURS SCUDO - LIVRÉS AVEC RACCORDS



N° 18 ACC LY 824



À ZONE DE PRESSION RÉDUITE - NON CONTRÔLABLE CA 573

Garantie 10 ans.

Utilisation : Protection des réseaux d'eau potable.

TS : +5 °C à +65 °C. / PS : 10 bars.

Construction :

- Corps Laiton CW617N.
- Siège, raccords et clapet Ecobrass (sans plomb) **CW724R**.
- Obturateurs Nylon. Pré-filtre Inox.
- Membrane et joints EPDM. Avec raccords unions femelles.

940 CA 573 - Montage horizontal

Ø nominal	1/2"	3/4"
PS	10	10
Écartement	114,5	114,5
Code	940004	940005
PRIX € H.T.	74,98	83,07

Raccordement : Femelle **BSP**.

Montage : horizontal.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

Installation : Dans une installation domestique, il est conseillé de monter une filtration type à cartouche 80 microns. Ceci permet d'éviter les interventions consécutives aux fuites provoquées par des impuretés sous les clapets de disconnecteurs.

i Filtres à tamis.
Pages 70 à 73.



GROUPE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE COMPACT AVEC DISCONNECTEUR



NOUVEAU



N° 21 ACC LY 546



CONFORME À LA NORME EN1717, AVEC DISCONNECTEUR À ZONE DE PRESSION RÉDUITE - CONTRÔLABLE TYPE BA580, 2 VANNES D'ARRÊT, UN RÉDUCTEUR DE PRESSION ET UN MANOMÈTRE

Garantie 10 ans.

Utilisation :

- Alimentation des circuits de chauffage et rafraîchissement.
- Protection des réseaux d'eau potable.

Plage de réglage du groupe : 0,8 - 4 bars (pré-réglage d'usine à 1,5 bars).

TS : +5 °C à +65 °C. / PS : 10 bars.

Montage : Horizontal ou vertical

Construction : Corps Laiton **CR** non dézincifiable.

960 Groupe de remplissage

Ø nominal	1/2"	1/2"
Passage	15	15
Écartement	203	195
Puissance	< 70Kw	> 70Kw
Code	960004	960005
PRIX € H.T.	264,00	298,00

DISCONNECTEURS SCUDO - LIVRÉS AVEC RACCORDS

A ZONE DE PRESSION RÉDUITE- CONTRÔLABLE BA 574 avec les **Fig 950 et 955**

Garantie 10 ans.

Utilisation : Protection des réseaux d'eau potable.

TS : +5 °C à +65 °C. / PS : 10 bars.

Construction : Corps et chapeau :

- Fig. 950 : Laiton **CR** non dézincifiable DN 1/2" et 1"1/4, Ecobrass (sans plomb) **CW724R** pour DN 3/4" et 1", Bronze pour DN 1"1/2 et 2".
- Fig. 955 : Laiton **CR** non dézincifiable, Ecobrass (sans plomb) **CW724R** sur raccords, bague anti-retour et cartouche.

- Avec robinets de prise de pression 1/4" **BSP**.

- Avec raccords unions mâles.

Raccordement : Mâle **BSP**.

Montage : Fig. 950 : horizontal. - Fig. 955 : horizontal ou vertical.

Entretien : BA : maintenance annuelle obligatoire par un technicien certifié. Aucune garantie n'est accordée si l'appareil n'est pas régulièrement maintenu.

Normalisation : Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).

950 BA 574 - Montage horizontal

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
PS	10	10	10	10	10	10
Écartement	130	228	238	280	387	395
Code	950004	950005	950006	950007	950008	950009
PRIX € H.T.	122,03	286,00	333,00	430,00	883,00	907,00

955 BA 580 - Montage horizontal et vertical - MAINTENANCE FACILE

Ø nominal	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
PS	10	10	10	10	10
Écartement	146	207,5	203,5	250	254
Code	955004C	955004	955005	955006	955007
PRIX € H.T.	122,03	180,28	286,00	311,00	341,00

9850 Pièces détachées pour disconnecteurs pour Fig. 955 / BA 580

Ø nominal	1/2"-3/4"	1"-1"1/4	Ø nominal	1/2"-3/4"	1"-1"1/4
Code Cartouche	9850162	9850166	Code Filtre	9850165	9850168
PRIX € H.T.	54,56	138,45	PRIX € H.T.	7,91	13,08

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.

NOUVEAU



N° 19 ACC LY 219

Fig. 955004C

N° 20 ACC LY 563



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 940 CA 573 MONTAGE HORIZONTAL



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >